

Sortimentlista 2023

Gäller fr.o.m. 2023-01-01



Produkter enligt SS-EN 14080:2013

Nedanstående balkar och pelare beställs i fast längd alternativt i kundanpassade längder.

Vi kapar millimeterexakt och debiterar efter beställd längd.

Pris exkl. moms. I övrigt se leveransvillkor.

Limträbalkar av gran i kundanpassade längder

Art. nr	Benämning	Pris	Enhet	Vikt [kg]
L604201802810000	Limträ 42x180		m	3,60
L604202252810000	Limträ 42x225		m	4,40
L605602252810000	Limträ 56x225		m	5,90
L605602702810000	Limträ 56x270		m	7,10
L606603152810000	Limträ 66x315		m	9,80
L609001803010000	Limträ 90x180		m	7,60
L609002253010000	Limträ 90x225		m	9,50
L609002703010000	Limträ 90x270		m	11,40
L609003153010000	Limträ 90x315		m	13,30
L609003603010000	Limträ 90x360		m	15,20
L609004053010000	Limträ 90x405		m	17,10
L609004503010000	Limträ 90x450		m	19,00
L611501803010000	Limträ 115x180		m	9,70
L611502253010000	Limträ 115x225		m	12,20
L611502703010000	Limträ 115x270		m	14,60
L611503153010000	Limträ 115x315		m	17,00
L611503603010000	Limträ 115x360		m	19,50
L611504053010000	Limträ 115x405		m	21,90
L611504503010000	Limträ 115x450		m	24,30
L611504953010000	Limträ 115x495		m	26,80
L611506303010000	Limträ 115x630		m	34,10
L614002253010000	Limträ 140x225		m	14,80
L614002703010000	Limträ 140x270		m	17,80
L614003153010000	Limträ 140x315		m	20,70
L614003603010000	Limträ 140x360		m	23,70
L614004053010000	Limträ 140x405		m	26,60

Breddmått	Angivna mått är nominella, dvs det verkliga måttet kan vara 1-2 mm mindre
Toleranser	Toleranser enligt svensk standard SS-EN 14080:2013
Ytklass	Renhyvlad yta. På balkar med mindre bredd än 90 mm kan limfläckar och flisor förekomma, då dessa dimensioner klyvsågas fram ur grövre balkar
Hållfasthetsklass	Enligt SS-EN 14080:2013 GL28cs (bredd 42-78 mm) GL30h, GL30c
Virke	Gran Dimensionerna 90x200, 90x300 och även pelare 90x90 och 115x115 finns i tryckimpregnerad furu (CU-imp)
Lamelltjocklek	Gran 45 mm. Tryckimpregnerad furu 33,3 mm
Limtyp	MUF, Typ1 EN 301 90 GP (Ljusa fogar). För Utomhusbruk
Ytbehandling	Obehandlade
Emballage	Plastemballerade



Moelven Töreboda AB
 Telefon: 010-122 63 00
 Mail: order.toreboda@moelven.se
www.moelven.se

Limträpelare av gran

Art. nr	Benämning	Pris	Enhet	Längd [mm]	Vikt [kg]
L609000903110000	Limträ 90x90		m		3,80
L609000903110025	Limträ 90x90		St	2500	11,40
L611501153010000	Limträ 115x115		m		6,20
L611501153010025	Limträ 115x115		St	2500	18,60
L614001403010000	Limträ 140x140		m		9,20
L616501653010000	Limträ 165x165		m		12,00

Limträbalkar och pelare av tryckimpregnerad furu

Art. nr	Benämning	Pris	Enhet	Längd [mm]	Vikt [kg]
L709000903019000	Limträ 90x90 CU		m		4,50
L709000903019030	Limträ 90x90 CU		St	3000	13,40
L711501153019000	Limträ 115x115 CU		m		7,30
L711501153019030	Limträ 115x115 CU		St	3000	21,80
L709002003019000	Limträ 90x200 CU		m		9,50
L709003003019000	Limträ 90x300 CU		m		14,20

Limträbalkar i fasta längder

Art. nr	Benämning	Pris	Enhet	Längd [mm]	Vikt [kg]
L605602252810040	Limträ 56x225		St	4000	23,60
L605602252810120	Limträ 56x225		St	12050	71,10
L605602702810040	Limträ 56x270		St	4000	28,40
L605602702810120	Limträ 56x270		St	12050	85,56
L606603152810060	Limträ 66x315		St	6000	58,80
L606603152810120	Limträ 66x315		St	12050	118,09
L609002253010060	Limträ 90x225		St	6000	57,00
L609002253010120	Limträ 90x225		St	12050	114,48
L609002703010060	Limträ 90x270		St	6000	68,40
L609002703010120	Limträ 90x270		St	12050	137,37
L609003153010060	Limträ 90x315		St	6000	79,80
L609003153010120	Limträ 90x315		St	12050	160,27
L611503153010060	Limträ 115x315		St	6000	102,00
L611504053010120	Limträ 115x315		St	12050	204,85
L611504053010060	Limträ 115x405		St	6000	131,40
L611504053010120	Limträ 115x405		St	12050	263,90

LVL-S i kundanpassade längder

Art. nr	Benämning	Pris	Enhet	Vikt [kg]
K604502004830000	LVL-S 45x200		m	4,50
K604502204830000	LVL-S 45x220		m	5,00
K604502604830000	LVL-S 45x260		m	5,90
K604503004830000	LVL-S 45x300		m	6,80
K604503604830000	LVL-S 45x360		m	8,10
K604504004830000	LVL-S 45x400		m	9,00
K604504504830000	LVL-S 45x450		m	10,10
K605104004830000	LVL-S 51x400		m	10,20
K606303004830000	LVL-S 63x300		m	9,50
K607506004830000	LVL-S 75x600		m	22,50

Ytklass	Standard ytfaner, motsvarande kvalitetskrav för klass IV enligt ISO 2426 med ofärgat lim i ena sidans fanerskarvar
Hållfasthetsklass	Enligt EN 14374:2004
Virke	Gran
Limklass	Vattenfast lim enligt EN 314-2, class 3
Ytbehandling	Obehandlad
Emballage	Paketemballeras med plastfolie
Miljömärkning	LVL är PEFC-märkt enligt PEFC/02-34-07 och är klassificerad i emissionsklass M1 för byggnadsmaterial