

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Brandskyddsimpregnerad ytterpanel av gran, med eller utan ytbehandling	<i>Dokument nr</i> CPR1050	<i>Sida</i> 1 av 2
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 1	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> -	<i>Datum</i> 2022-08-17

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADECLARATION CPR1050

1. Produktgrupp och identifiering

Brandskyddsimpregnerad ytterpanel av gran med en tjocklek på ≥ 19 mm, med eller utan ytbehandling.

2. Byggprodukt

Sågad eller hyvlad ytterpanel av gran med en tjocklek på ≥ 19 mm som brandskyddsimpregnerats och säljs med eller utan ytbehandling. Med ytbehandling menas att produkten är grund och mellanstruken, utan ytbehandling kan produkten ses som exempelvis en brandskyddad läkt. Kan monteras både horisontellt och vertikalt.

Panelen uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Utvändig panel för beklädnad av fasader och väggar.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Wood AB](#)
Adress: [Box 6008, 650 08 Karlstad](#)
Telefon: [+46 10 122 50 50](#)
E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 1.

Produktionen styrs av en standardiserad produktionsstyrning och producerar produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013 Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning.

Det krediterade kontrollorganet är 1070, Norskt Treteknisk Institut.

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Brandskyddsimpregnerad ytterpanel av gran, med eller utan ytbehandling	<i>Dokument nr</i> CPR1050	<i>Sida</i> 2 av 2
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 1	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> -	<i>Datum</i> 2022-08-17


7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass
	Ytskiktssklass B-s1,d0 i enlighet med EN 13501-1
	Bakomliggande material
	Montering Brandklass EN 13501-1
	Med eller utan luftspalt A1 eller A2-s1,d0
Användningsområde	E – utomhus (CEN TS 15912)
Typ av panel	Brandskyddsbehandlad ytterpanel
Produkten är avsedd för	WC – Väggar och tak
Träslag	PCAB (gran)
Naturlig beständighetsklass	4 (enligt SS EN 350:2016)
Densitet	440 kg/m ³ (minsta medeldenistet)
Infästning	Rostfri eller galvaniserad skruv

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskapen för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2022-08-17
Lars-Kristen Holst, chef produktledning



.....
(underskrift)