



PRODUKTINSTRUKTION

BT - Brandskyddat Trä Projektanpassad interiörpanel

Version: 1.2

Datum: 2026-08-12

Moelven Wood Projekt



+46 (0) 10 122 50 60
www.moelven.com/se/projekt
projekt.woodab@moelven.se

Innehåll

Mottagning, kontroll och lagring	3
Bearbetning och personskydd	3
Montering	3
Rengöring	4
Skador och underhåll.....	4

Mottagning, kontroll och lagring

Hantera högt förädlade träprodukter **extra varsamt** vid lossning och lagring. Brandskyddad interiörpanel ska inte utsättas för fukt under hantering.

Vid mottagning:

- Kontrollera att materialets emballage är helt
- Kvantitet: gör en överslagsmässig uppskattning av mängden
- Dimensioner: kontrollera att de stämmer överens mot beställning och följesedel
- Kvaliteter: kontrollera leveransen, notera eventuella synliga skador. Stäm av sort och märkning mot beställning och följesedel
- Kontrollera att virket är rent från jord och smuts

Träprodukterna skall lagras inomhus, torrt och varmt (ca 20 grader C och mellan 40-60 % RF). Produkterna är tillverkade av organiskt material och påverkas därmed av produktens omgivning. Solens UV-strålar har påverkan på färgtonen på ytan.

Om det skulle vara något fel på den levererade varan, eller om det är något annat som inte motsvarar dina förväntningar på produkten, ska du utan dröjsmål reklamera produkten. Reklamationer gällande kvalitet, toleranser etc på en monterad produkt avvisas.

Läs mer under "Hantering och lagring" på svenskttra.se

Bearbetning och personskydd

Minimera inandningen av trädamms oavsett träslag. De små finkorniga partiklarna kan orsaka irritation.


Använd branschspecifik skyddsutrustning:

- Skyddsglasögon (vid risk för flisor / damm)
- Skyddshandskar (vid direktkontakt, speciellt om känslig hud)
- Andningsskydd (vid risk för damm exempelvis vid slipning, klyvning, kapning).

Montering

Vid normalt inomhusklimat rekommenderar vi galvaniserad eller rostfri skruv med minimum 25 mm längd. Skruven sätts på c/c-avstånd 600 mm i varje riktning. Skruva skruven minst 25 mm från panelens kant.

Skruv-/spikhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan.



I övrigt hänvisar vi till svenska byggregler och AMA.

Rengöring

Produkterna är tillverkad för inomhusbruk och är därför inte resistent mot vatten och andra fuktkällor. Det är viktigt att man i samband med rengöring undviker att använda vatten så långt som möjligt. Produkterna kan rengöras med ljummet såpvatten, förutsatt att en ordentligt urviden rengöringsduk används så att ytan inte fuktas onödigt mycket. Torka torrt med trasa efteråt. Använd inte rengöringsmedel med lösningsmedel, tensider/ammoniak eller liknande. Då kan du skada ytan. Alternativt kan produkterna dammsugas med ett mjukt borstmunstycke.

Skador och underhåll

Ansvarig entreprenör/byggare ska skicka med detta dokument till förvaltaren. Förvaltaren bör göra inspektioner av träpanelen och utföra nödvändigt underhåll, exempelvis iordningsställa skador, för att panelen ska upprätthålla rätt brandskydd över tid. Inspektion och underhåll bör journalföras.

I händelse av mindre skador på ytan går det i vissa fall att behandla och reparera skadan. Om produkten har behandlats med lack kan ytan repareras med en lätt mellanslipning, med en speciell lacksvamp, och därefter omlackeras med en neutral lack. Om skadan är stor bör produkten bytas ut.