

PRODUKTINSTRUKTION	
BT Brandskyddat Trä Standard brandimpregnering v2 – Interiör panel	
Moelven Wood AB Projekt Box 8006 650 08 Karlstad	Tlf: 010-1225060 Projekt.woodab@moelven.se www.moelven.com/WoodProjekt
INFORMATIONSTRUKTUR	
Informationen i Byggvarudeklarationen (BVD) är överstyrande informationen i Produktinstruktionen. Informationen i Produktinstruktionen är överstyrande information på ev annan plats tex webbsidor.	
BYGGVARUDEKLARATION	
I övrigt hänvisas till aktuell Byggvarudeklaration (BVD).	
Brandteknisk klassifisering	Brandklasser enligt aktuella dokument via moelven.se
MATERIALSPECIFIKATION	
Produktbeskrivning	: Invändig panel
Träslag	: Gran eller Furu
Profil	: Antingen standardprofiler eller specialprofiler
Dimension	: Standard eller special
Kvalité / sortering	: enligt aktuell sortiment. <i>OBS</i> se mer info på offert
Formstabilitet	: Brandimpregnerat trä är generellt något krokigare. Vi rekommenderar min 70mm bred på paneler.
Ytskikt	: På grund av bortborstning av överflödiga salter kan ytskiktet vara något lite ruggat.
LAGRING OCH HANTERING INNAN MONTAGE	
Brandimpregnerat trä skall lagras torrt och luftigt på byggarbetsplatsen / lagret Brandimpregnerat trä skall inte utsättas för fuktighet under lagringstiden.	
MONTERING	
Brandimpregnerat ska inte stå i direkt kontakt med jord, eller direkt kontakt med fuktighet. Se även Byggdetaljblad for invändig klädning. Not / spont kan vara något svårare att slå ihop då brandimpregnerat trä då det sväller under impregneringen och blir marginellt hårdare och sprödare efter torking. Avfall / restvaror kan komposteras. Det kan bli nödvändigt med att ta bort ev. saltrester. Galvad eller rostfri infästning. Om montering i badhusmiljö med klorvatten bör infästning av HCR-kvalité användas.	
EFTERBEHANDLING	
Invändig panel kan levereras utan annan ytbehandling eller med ytbehandling. Panelerna kan ytbehandlas med de på marknaden vanliga ytbehandlingsprodukterna för interiört bruk. Panelerna bör rengöras från ev. impregneringsrester före ytbehandlingen.	
UNDERHÅLL	
Rengöring	: Damtorka eller torka med fuktad trasa
Skador	: Skadade paneler bytes. : Lackskador lagas.
Löpande underhåll	: Renhållning och täta skador
DATA	
DATUM: 2020-02-10	SIGNATUR: