

PRODUKTINSTRUKTION

BT Brandskyddat Trä Standard brandimpregnering Fireguard - Interiör panel

Moelven Wood Projekt
Moelven Wood AB
Box 8006
650 08 Karlstad

Tlf: 010-1225060
projekt.woodab@moelven.se
www.moelven.com/WoodProjekt

INFORMATIONSTRUKTUR

Informationen i Byggvarudeklarationen (BVD) är överstyrande informationen i Produktinstruktionen. Informationen i Produktinstruktionen är överstyrande information på ev annan plats tex webbsidor.

BYGGVARUDEKLARATION

I övrigt hänvisas till aktuell Byggvarudeklaration (BVD).

Brandteknisk klassifisering

Brandklasser enligt aktuella dokument via moelven.se

MATERIALSPECIFIKATION

Produktbeskrivning : Invändig panel
Träslag : Gran / Furu
Profil : Antingen standardprofiler, eller specialproducerade profiler
Dimension : Enligt beställning
Kvalité / sortering : Enligt beställning
Yta : Obehandlad fireguard-brandimpregnerad panel kan ha något grövre yta än vanlig panel och rester från impregneringsmedlet kan förekomma

LAGRING OCH HANTERING INNAN MONTAGE

Brandimpregnerat trä skall lagras i **skyddande plast, under tak på torrt underlag och luftigt** på byggarbetsplatsen / lagret
Brandimpregnerat trä skall **inte utsättas för fuktighet under lagringstiden.**

MONTERING

Brandimpregnerat trä ska inte stå i direkt kontakt med jord, eller direkt kontakt med fuktighet. Panelen produceras torkad till ca 10% och kan därför normalt monteras utan acklimatisering i interiört klimat. I vissa fall kan det vara nödvändigt att borsta bort resterna från brandimpregneringsmedlet. Det bör användas rostfria eller galvaniserade inästningar av stål. Om montering i badhusmiljö med klorvatten bör infästning av HCR-kvalité användas. Avfall/restvaror levereras som restavfall på en godkänd avfallsmottagning.

EFTERBEHANDLING

Panelen kan levereras industriellt ytbehandlad och färdig för montage. Den levereras då som standard med lack Sherwin williams EM/93033-197. Vid specialkulörer kan Teknos-lack Teknoclear aqua 1331 användas.

Obehandlad panel kan senare ytbehandlas med vattenburen lack från Teknos: Teknoclear Aqua 1331.
Vid användning av andra vattenburna produkter tar inte Moelven något ansvar för resultatet.

Impregneringsrester på paneler bör borstas eller slipas bort före efterbehandling.

UNDERHÅLL

Rengöring: Dammsugning, damning eller torka med fuktig trasa
Skador: Skadade paneler ersätts
Löpande underhåll: T.ex. rengöring och skadeutredning

DATA

VERSION: 2020-02-10

SIGNATUR: