Funktion

Skivmaterial

Mellangolv

Tunna och lätthanterliga MDF-skivor med not och spont som förenklar underarbetet vid renovering och nyläggning av golv.

Funktion Mellangolv passar på bräd- och spånskivegolv, på källargolv och på platta på mark.

www.moelven.se

MOELVEN®

Flytande golv

Funktion Mellangolv är det perfekta underlaget då den önskade effekten är att snabbt och enkelt få ett jämt underlag att lägga matta, laminat-, parkett- eller massivt trägolv på.

Funktion Mellangolv monteras som ett flytande golv på de flesta underlag.

På gamla bräd- och spånskivegolv: Lägg ett lager lumppapp mellan Funktion Mellangolv och brädorna för att förhindra knarr och ”klapper”.

På källargolv eller på platta på mark med hög relativ fuktighet i betongen, läggs först en luftspaltbindande fuktspärr. Ovanpå läggs Funktion Mellangolv.

Önskas ett varmare golv kan asfaltboard eller cellplast läggas under Funktion Undergolv. Lägg plastfolie *över* cellplasten för att den ej skall gnissla, men *under* asfaltboarden som fuktspärr.

Produkt- och förpackningsinformation

Tjocklek:	6mm
Format:	Täckande yta 1200 x 590 mm
Bruttoformat:	1215 x 610 mm inkl not och spont
Förpackningar:	4 skivor / konsumentförpackning (set)
	Täckande yta 2,83 m^2
	50 set /pall

För enkel montering är varje skiva märk med ”Denna sida upp”.

Moelven Wood AB 2012

Moelven Wood AB, Box 8006, 650 08 Karlstad
Tel. 054-53 64 00, Fax. 054-53 64 10
post.wood@moelven.com, www.moelven.se

MOELVEN®