



SMART  
VAL!

# Bästa starten för din fasad

– Moelven grundmålad och mellanstruken ytterpanel.

Vi erbjuder två behandlade ytterpaneler: Moelven Bekväm, grundmålad ytterpanel och Moelven Proffs, grundmålad och mellanstruken ytterpanel.

Moelvens målade ytterpaneler är det bästa valet för din fasad och din ekonomi. Målningen sker på färskt virke innan virket har utsatts för sol, vind och väder. Moelven Bekväm och Moelven Proffs ökar fasadens motståndskraft, livslängd och minskar framtida underhållsbehov. Med våra paneler får din fasad helt enkelt den bästa starten!

**MOELVEN**<sup>®</sup>

## Moelven Bekväm – grundmålad ytterpanel

För att få ett bra resultat ska ytterpanelen åtminstone vara grundmålad på färskt virke före montering. Moelven Bekväm är klar för montering och kan monteras direkt på väggen oavsett årstid och väderlek. Detta sparar tid och är dessutom kostnadseffektivt. Andra och färdigstrykningen ska sedan göras inom 6 månader.

### Fördelar

- Klar för montering – ingen krånglig grundmålning.
- Målning sker inomhus på färskt virke vid kontrollerad temperatur och fuktkvot.
- Alltid jämn applicering. Inga missar.
- Längre intervall mellan underhållsmålningstillfällena.
- Minskad risk för framtida rötangrepp och mögelpåväxt.
- Ger ett bra underlag för mellan- och toppstrykning.
- Ger bättre totalekonomi.

### Teknisk information

Moelven Bekväm grundmålas industriellt med Akzo Nobel Cuprinol IP 601 som är en vattenburen färg baserad på högvärdig alkyd och akrylat. Färgen läggs på ett skikt av 60 µm torr film. Färgen innehåller ämnen som minskar risken för mögelpåväxt samt pigment som skyddar mot UV-strålning. Ytterpanelen övermålas lämpligen med två skikt toppfärg och detta kan göras med de flesta på marknaden förekommande toppfärger avsedda för utvändigt träpanel. Observera att allt ändträ måste behandlas.

### Toppfärger för Moelven Bekväm

För färdigmålning rekommenderas två skikt toppfärg. Färdigmålning bör göras snarast möjligt eller senast inom 6 månader. Övermålnings kan göras med de på marknaden förekommande produkter som är avsedda för ändamålet, t ex vattenburna akrylat- eller alkydbaserade produkter. För bästa hållbarhet rekommenderas dock färdigmålning med någon av följande produkter: Cuprinol Täckfärg, Cuprinol Fasadfärg, Nordsjö ONE Super Tech, TINOVA VX 2 in 1 Exterior, Yunik Fasad, Yunik Fasad+ och andra kvalitetsfärger. Följ färgtillverkarens rekommendationer vid färdigmålningen. Obehandlade ytor som kap- ytor, eventuella skador etc ska behandlas med ett fullt färgsystem, d v s impregnerande grundolja (rikligt), grundfärg och toppfärg.

Slamfärg (Falu Rödfärg eller motsvarande) samt lasyr rekommenderas inte.

## Moelven Proffs – mellanstruken ytterpanel

För att en ytterpanel ska få det optimala skyddet ska den behandlas i tre steg: grundmålning – mellanstrykning – toppstrykning. Med Moelven Proffs är jobbet nästan klart och tidsbesparingen är stor! Ytterpanelen är klar för montering och behöver endast en toppstrykning.

### Fördelar

- Klar för montering.
- Tidsbesparande – endast en toppstrykning behövs (gäller även spikskallar).
- Målning sker inomhus på färskt virke vid kontrollerad temperatur och fuktkvot.
- Alltid jämn applicering. Inga missar.
- Längre intervall mellan underhållsmålningstillfällena.
- Minskad risk för framtida rötangrepp och mögelpåväxt.
- Ger bästa totalekonomi.

### Teknisk information

Moelven Proffs tvåstegsbehandlas industriellt med Akzo Nobel Cuprinol IP 601 som är en vattenburen färg baserad på högvärdig alkyd och akrylat. Färgen läggs på i två lager med ett totalt skikt av 80 µm torr film. Färgen innehåller ämnen som minskar risken för mögelpåväxt samt pigment som skyddar mot UV-strålning. Ytterpanelen övermålas lämpligen med ett skikt toppfärg och detta kan göras med de flesta på marknaden förekommande toppfärger avsedda för utvändigt träpanel. Observera att allt ändträ måste behandlas.

### Toppfärger för Moelven Proffs

För färdigmålning krävs endast ett skikt toppfärg. Färdigmålning bör göras snarast möjligt eller senast inom 6 månader. Övermålnings kan göras med de på marknaden förekommande produkterna som är avsedda för ändamålet, t ex vattenburna akrylat- eller alkydbaserade produkter. För bästa hållbarhet rekommenderas dock färdigmålning med någon av följande produkter: Cuprinol Täckfärg, Cuprinol Fasadfärg, Nordsjö ONE Super Tech, TINOVA VX 2 in 1 Exterior, Yunik Fasad, Yunik Fasad+ och andra kvalitetsfärger. Följ färgtillverkarens rekommendationer vid färdigmålningen. Obehandlade ytor som kap- ytor, eventuella skador etc ska behandlas med ett fullt färgsystem, d v s impregnerande grundolja (rikligt), grundfärg och toppfärg.

Slamfärg (Falu Rödfärg eller motsvarande) samt lasyr rekommenderas inte.

**AkzoNobel**

**Nordsjö**

**Cuprinol**  
It's all wood needs

**Yunik**

## Viktig information!

### Behandling av ändträ

Ändträet är panelens mest utsatta del. Det är därför extra viktigt att denna behandlas på rätt sätt. Allt ändträ ska grundoljas, grundmålas och därefter övermålas, helst med två lager täckfärg. Du kan beställa din panel i olika utföranden från din fabrik. Välj mellan ändträoljad, grundmålad eller både och.

### Lagring

Lagra virket rätt! Allt virke ska förvaras skyddat från fukt och vatten och får inte förvaras så att det kommer i kontakt med jord. Mekaniska skador bättras med grundfärg. Nedsmutsat virke måste rengöras före vidare behandling.

### Reklamation

Eventuell reklamation ska göras inom en vecka från leveransdatum och före montering.