

SORTERINGSREGLER FOR MOELVEN HELTREGULV**Kvalitet: EXCLUSIV**

Frisk kvist	Maks størrelse: 1/3 av synlig bredde, maks. 50 mm.
Svart kvist	Fast tillates 1 stk. pr. 2 m. Maks 20 mm.
Barkringskvist	Tillates ikke
Råtekvist	Tillates ikke.
Kvisthull	Tillates ikke.
Perlekvist	Maks 10 stk. Ø 7mm. pr. 2 m
Sprekk i kvist	Forekommer
Kvist- og høvlingsutslag mm.	I prinsippet ikke tillatt. Maks 1 stk. pr. 2 m. Størrelse 5x5
Kantkrok	Maks 5 mm. pilhøgde pr. 2 m.
Tennar	Tillates hvis bordets form ikke forandres.
Vre	Tillates ikke.
Kvaelommer	Tillates ikke.
Brent-blått-råte	Tillates ikke.
Insektskader	Tillates ikke.
Sprekk	Tillates ikke på forside.
Uhøvlede flater	Tillates ikke på forside.
Håndteringsmekaniske skader	Tillates ikke på forside.
Kuving	Meget begrenset. (Maks 1 % av bordets synlige bredde).
Margstriper	Tillates ikke.
Dimensjonsfeil	Tillates i prinsippet ikke, men omkant på langside og endeskjot kan forekomme, maks 0,5 mm.. Bredde maks 0,8 mm.

Er gulvet lagt, aksepteres ikke reklamasjoner.

SORTERINGSREGLER FOR MOELVEN HELTREGULV

Kvalitet: NATUR

Frisk kvist	Tillates.
Svart kvist	Fast tillates, 2 stk. pr. 2m, maks str. 30mm.
Barkringskvist	Tillates i begrenset omfang.
Råtekvist	Tillates ikke.
Kvisthull	Tillates ikke.
Perlekvist	Tillates.
Sprekk i kvist	Tillates.
Kvist- og høvlingsutslag	Maks 1 stk. pr. 2 m. Størrelse 10x15 mm.
Kantkrok	Maks 5 mm. pilhøgde pr. 2 m.
Tennar	Tillates hvis bordets form ikke forandres vesentlig.
Vre	Små og ubetydelige, maks 1 stk. pr. 2 m.
Kvaelommer	Små kantstilte 1x25mm., maks 2 stk. pr. 2m.
Brent-blått-råte	Tillates ikke.
Insektskader	Tillates ikke.
Sprekk forekomme.	I prinsippet ikke tillatt. Korte usammenhengende kan
Uhøvlede flater	Tillates ikke på forside.
Håndteringsmekaniske skader	Tillates ikke på forside.
Kuving	Meget begrenset. (Maks 1% av bordets synlige bredde).
Margstriper	Tillates i begrenset omfang.
Dimensjonsfeil	Tillates i prinsippet ikke, men omkant på langside og endeskjøt. kan forekomme, maks 0,5mm. Bredde maks 0,8mm

Er gulvet lagt, aksepteres ikke reklamasjoner.

SORTERINGSREGLER FOR MOELVEN HELTREGULV

Kvalitet: **ROBUST**

Svartkvist.	Ubegrenset omfang.
Barkringskvist	Tillates.
Råtekvist	Tillates.
Kvist- og høvlingsutslag	Tillates.
Kantkrok	Maks 10 mm. pilhøgde pr. 2 m.
Kvisthull	Tillates ikke.
Fiberhelling	Tillates.
Brent, blått, råte	Tillates i meget begrenset omfang.
Insektskader	Tillates ikke.
Sprekker sammenhengende.	I begrenset omfang, maks 200-250 mm Ikke gjennomgående.
Feitved	Kan forekomme.
Uhøvlede flater	Meget begrenset på forside.
Kuving	Meget begrenset (maks 1% av bordets synlige bredde).
Vannkant	Kun på baksiden.
Margstriper	Tillates.
Dimensjonsfeil	Tillates i prinsippet ikke, men omkant på langside og endeskjøt. Kan forekomme, maks 0,5mm. Bredde maks 0,8mm

Er gulvet lagt, aksepteres ikke reklamasjoner.