

FDV-DOKUMENTASJON

HELTREKLEDNING AV CEDERTRE TIL UTVENDIG BRUK

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Den riktige betegnelsen for treslaget er: Western Red Cedar
Ytterkledning i Cedertre produseres i en rekke profiler og utførelser. Overflaten leveres ubehandlet med glatt-høvlet kvalitet.

Cedertre er naturlig fri for harpiks og har dermed en meget bra motstandsdyktighet mht råte og soppdannelse. Den lave densiteten har dessuten bedre varmeisolerende egenskaper enn andre treslag.

Det anbefales å skru Ceder med minst A2 skruer eller bedre.

Densitet: Ca. 400kg/m³ ved 19 % trefuktighet

Fargen på Cedertre forandrer seg etter hvert, og går mot en fin mørkegrå patina.

Vi anbefaler ingen overflatebehandling, men Cedertre kan oljes med Osmo produkter.

Antatt levetid/brukstid

Den biologiske / ytre påvirkningen på treverket vil variere avhengig av konstruksjonen. Her vil konstruksjonenes beliggenhet, klima, utførelse og lignende påvirke treslagets levetid.

Grunnet meget høy fettandel / harpikser har kjerneved av Cedertre lang levetid.

Cedertre har holdbarhetsklasse 2.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Cedertre er meget vedlikeholdsvennlig. Dvs. i utgangspunkt spyles overflaten kun med hageslange, gjerne i kombinasjon med bruk av grønnsåpe. Dette hjelper å forsinke mørkningsprosessen av overflaten, samtidig som den naturlige forurensningen holdes bort fra overflaten.

Ettersyn/kontroll

Sjekk en gang i året, helst om våren, om skruene/spikrene fortsatt sitter bra, evt. om det er nødvendig å etterskru eller bytte skruer.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekk en gang i året overflaten, mht. skader, store sprekker eller andre feil, bytt evt. skadete bord.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljøet.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse: - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Moelven Wood AS
Organisasjonsnr. NO 9418 09030 MVA
Postadresse Sagvegen
Postnr. og poststed 2074 Eidsvoll Verk
Telefon (+47) 63 95 97 50
Telefax (+47) 63 95 97 80
E-post post.wood@moelven.no
Internettadresse www.moelven.no

Gode rom