

Brannmalt tre**UTVENDIG KLEDNING****Moelven Langmoen AS**
Strandsagveien 4
2380 Brumunddal**Tlf: + 47 63 95 97 50**
Email: post.wood@moelven.no
www.wood.moelven.com**Brannteknisk klassifisering** NS-EN 13501-1 / B-s₁,d₀ (Gran)
NS-EN 13501-2 kledning K₁10 og K₂10 > 15 mm.
SP FIRE 105**Samsvarssertifikat** No. 0402-CPD-SC0051-12Andre klassifiseringer NS 3180 for trelast.
EXT iht. Nordtest NT FIRE 054**MATERIALSPESIFIKASJON**Produktbeskrivelse : Utvendig kledning
Treslag : Gran
Profil : Ihht standard profiler i prisliste, eller spesialproduserte profiler
Dimensjon : Ihht standard trelastdimensjoner
Kvalitet / sortering : Klednings kvalitet**LAGRING OG HÅNDTERING FØR MONTASJE**Brannmalt tre må lagres tørt og luftig på byggeplass / lager før bruk
Branntrygt tre må ikke utsettes for fuktighet under lagring.**MONTERING**

Anbefalt montering i henhold til Byggdetaljer 542.102 for liggende kledning og Byggdetaljer 542.101 for stående kledning fra SINTEF Norges byggforskningsinstitutt. Teknos FR Facade skal ikke stå i jordkontakt, eller direkte kontakt med fuktighet, kledningen bør luftes på baksiden med minimum 22 mm luftspalte. Ved kapp skal endeflatene grunnes og påføres dekkstrøk umiddelbart, både ved skjøter og ender av bord. Rustfrie eller galvaniserte festemidler bør benyttes. Kapp og avfall kan komposteres på fylling.

ETTERBEHANDLINGBrannmalt tre leveres som standard grunnet 1 strøk med Teknosafe 2407 FR og et mellomstrøk med Teknos Nordica Eko 3330. Brannmalt tre skal umiddelbart (når klimaet tillater det) etter montering påføres 1 dekkstrøk med Teknos Nordica Eko Husfarg av et Teknos godkjent malerfirma. Malerfirma vil utstede ny FDV. Teknos godkjent malerfirma i ditt distrikt finner du på www.teknos.no eller ta kontakt på telefon +47 31 29 49 00.**VEDLIKEHOLD**I henhold til 4-2 i TEK 10 skal ansvarlig utførende overlevere dette FDV dokument til eier av bygget og eier skal oppbevare dette dokument for bruk under driftsfasen. FDV dokument fra malerfirma skal oppbevares sammen med dette FDV dokument. Eier av bygget er forpliktet til årlig å foreta inspeksjon av kledningens overflate og gjøre tiltak for å bibeholde de branntekniske egenskaper. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid bør journalføres. Eier av bygget kan søke råd hos Teknos godkjent malerfirma i den forbindelse. Teknos godkjent malerfirma i ditt distrikt finner du på www.teknos.no eller ta kontakt på telefon +47 31 29 49 00.Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent. Flere opplysninger om produktet og generelt FDV dokument finnes på www.teknos.no eller ved å ta kontakt med Teknos Norge AS på telefon +47 31 29 49 00.**VEDLEGG**