

FDV-dokument

Fireguard-impregnert tre (brannimpregnert trykk/vakuum)

INNVENDIG PANEL til vegger og himlinger	
Moelven Multi3 AS Postboks 134 2391 Moelv	Tlf: + 47 63 95 97 50 Email: post.wood@moelven.no www.wood.moelven.com
Brannteknisk klassifisering	NS-EN 13501-1 / B-S ₁ ,d ₀ (Gran) NS-EN 13501-1 / B-S ₂ ,d ₀ (Furu) NS-EN 13501-2 kledning K ₁ 10 og K ₂ 10 > 15 mm.
Samsvarssertifikat	No. 0402-CPD-SC0049-12
Andre klassifiseringer	NS 3180 for trelast INT iht. CEN/TS 15912 ubehandlet og EXT for kledning iht systembehandling
MATERIALSPESIFIKASJON	
Produktbeskrivelse:	Innvendig panel
Treslag:	Gran / Furu
Profil:	Ihht standard profiler i prisliste, eller spesialproduserte profiler
Dimensjon:	Iht bestilling
Kvalitet / sortering:	Iht bestilling
Overflate:	Ubehandlet Fireguard-impregnert panel kan ha noe ruere overflate enn vanlig panel, og impregneringsrester kan forekomme.
LAGRING OG HÅNTERING FØR MONTASJE	
Fireguardimpregnert tre må lagres under tak og på tørt underlag på byggeplass. Fireguardimpregnert tre må ikke utsettes for fuktighet under lagring .	
MONTERING	
Fireguardimpregnert tre skal ikke stå i direkte kontakt med fuktighet. Se ellers Byggdetaljblad for innvendige paneler. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å pusse/børste bort brannimpregneringsrester. Det skal brukes galvaniserte eller rustfrie festemidler. Avfall / avkapp leveres som restavfall på godkjent avfallsmottak.	
ETTERBEHANDLING	
Ubehandlet panel kan overflatebehandles med vanntynnbar klar- eller pigmentert lakk fra Teknos: Teknoclear Aqua 1331. Det kan også benyttes vanntynnbar klarlakk fra Sherwin Williams; EM/93033-197 evt pigmentert lakk; f.eks. EG/93015-1 Hvit. Ved bruk av andre vanntynnbare systemer tar Moelven intet ansvar. Evt impregneringsrester på panelene bør børstes eller pusses bort før overflatebehandling. Panelene kan også leveres industrielt overflatebehandlet med produktene over. Videre overflatebehandling eller utbedring bør gjøres med samme produkt.	
VEDLIKEHOLD	
Renhold:	Støvsuging, støvtørking eller tørk med fuktet klut
Skade:	Skadde paneler skiftes. Lakkskader utbedres med samme lakk.
Løpende vedlikehold:	Som renhold og skadeutbedring
VERSJON 01-2017	