

Sertifikat for konstant ytelse

1070 - CPR - 710

I samsvar med *Forordning (EU) 305/2011 fra det Europeiske Parlament og Råd av 9. mars 2011*
(Byggevareforordningen eller CPR), gjelder dette sertifikat for byggevaren(e)

BT, brannhemmet tre
Brannklasse: B-s1, d0

med sertifiseringsomfang som beskrevet i vedlegg 1

plassert på markedet under navn eller varemerke av

Moelven Wood AS
2074 Eidsvoll Verk

og produsert ved fabrikken(e)

G004*

G 006*

G 009*

***Informasjon om fabrikkene besittes av det utpekte kontrollorganet.**

Dette sertifikat bekrefter at alle bestemmelser vedrørende vurdering og verifikasjon av konstant ytelse beskrevet i Anneks ZA i standarden

EN 13986: 2004+A1:2015

under system 1 for ytelsene nevnt i dette sertifikat er overholdt og at produsentens produksjonskontroll i fabrikk er vurdert for å sikre

konstant ytelse for byggevaren

Dette sertifikat ble først utstedt 2019-12-13 og vil være gyldig så lenge den harmoniserte standarden og byggevaren ikke endres, produksjonsforholdene i fabrikk ikke endres vesentlig, sertifikatet ikke er suspendert eller tilbaketrukket av sertifiseringsorganet.

2020-11-02



Audun Øvrum
Adm. direktør

Sertifikat for konstant ytelse 1070-CPR-710

BT, Brannhemmet tre

Brannklasse: B-s1,d0

-spesifikasjon av opsjoner-

Opsjoner	Treslag/gruppe	Behandling 1) Brannimp. 2) Brannimp. vannfast 3) Brannmalt	Bruksområde 1) Eksteriør 2) Interiør	Densitet	Tykkelse	Brannklasse	Finert Med eller uten	Perforet	Skjøter 1) Vertikale 2) Horisontale	Montering 1) Vertikalt 2) Horisontalt	1- Gipsplate eller 2- Rockwool	Substrat 2 D-s2,d0 ≥ 10 mm og densitet ≤ 510 kg/m ³	Luftspal- e/lukket	Overflate- behandling om ønskelig	Anmerkninger
Opsjon 1	Bjørkefiner	1	2	≥ 680 kg/m ³	12 mm	B-s1,d0			1 og 2	1 og 2	1		≤ 45 mm	UV lakeres	
Opsjon 2	Granfiner	1	2	≥ 500 kg/m ³	12 mm	B-s1,d0			1 og 2	1 og 2	1		Lukket	UV lakeres	
Opsjon 3	Furufiner	1	2	≥ 550 kg/m ³	12 mm	B-s1,d0	≤ 5 mm eik		1 og 2	1 og 2	1		Lukket	UV lakeres	Ved finering benyttes brannlakk
Opsjon 4	Laminert finer i gran	1	2	≥ 570 kg/m ³	33 mm	B-s1,d0			1	1	1		Lukket	UV lakeres	
Opsjon 5	Furufiner Perforet	1	2	≥ 570 kg/m ³	12 mm	B-s1,d0	≤ 5 mm eik	≤ 120/29%	1 og 2	1 og 2	2 (1)		Lukket		Ved finering benyttes brannlakk
Opsjon 6	Alle trebaserte produkter brannlakkert	3	2	≥ 338 kg/m ³	≥ 8 mm	B-s1,d0			1 & 2	1 og 2	1	2	Lukket		
Opsjon 7	Alle trebaserte produkter brannlakkert	3	2	≥ 338 kg/m ³	≥ 8 mm	B-s1,d0			1 & 2	-	1	2	Lukket	Toppstrøk med akryllakk	
Opsjon 8	Alle trebaserte produkter brannmalt	3	2	≥ 525 kg/m ³	≥ 12 mm	B-s1,d0			1 & 2	-	1	2	Lukket		Alle farger base 1
Opsjon 9	Alle trebaserte produkter brannmalt	3	2	≥ 525 kg/m ³	≥ 12 mm	B-s1,d0			1 & 2	-	1	2	Lukket		Beregnet for overmaling etter montering
Opsjon 10	MDF plate	3	2	≥ 700 kg/m ³	≥ 11 mm	B-s1,d0			1 & 2	-	1	2	Lukket	Toppstrøk med akryllakk	Alle farger base 1