

EPD-referanse: NEPD-1581-604-NO

## Moelven Wood AS

Malt heltrelistverk av furu til innvendig bruk



Produktet kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR

Vurderingen er gyldig til 04.07.2023 forutsatt publisert på [www.byggeportalen.no/EcoProduct](http://www.byggeportalen.no/EcoProduct)  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2020.

Nr. 1785

<p><b>Inneklima</b></p>	<p><b>Helse- og miljøskadelige stoffer</b></p>	<p><b>Ressursbruk</b></p>	<p><b>Drivhuseffekt</b></p>												
<table border="0"> <tr> <td>Emisjoner av gasser</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Lukt</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table>	Emisjoner av gasser	2	Lukt	2	<table border="0"> <tr> <td>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> </table>	Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	6	<table border="0"> <tr> <td>Materialressurser</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Energiforbruk</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table>	Materialressurser	2	Energiforbruk	4	<table border="0"> <tr> <td>Globalt oppvarmingspotensial (GWP)</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	1
Emisjoner av gasser	2														
Lukt	2														
Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	6														
Materialressurser	2														
Energiforbruk	4														
Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	1														

Produsent:	Moelven Wood AS
Generisk produkt:	Trepanel
Produktgruppe:	Innvendig kledning
Antatt teknisk levetid:	60 år
Fuktbestandighet:	Moderat
Renholdsvennlighet:	God
Referanseverdi GWP:	1.05 kg <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

### Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- ▲ 7 Dårlig
- ▲ 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)