

YTELSESERKLÆRING

Nr - 200CPR130625 -

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Teknos FR Facade.
Trekledning brannmalt med Teknosafe 2407 FR klassifisert i brannklasse B-s1,d0.
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Emballasaje er på ført CE etikett, pakkelapp og vedlagt FDV dokument.
- Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen
Brannhemmende trekledning for bygg der det er branntekniske krav i henhold til overflate i brannklasse B-s1-d0 eller lavere.
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk - post.wood@moelven.no
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, system 1.
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Produktstandard EN 14915:2006/AC:2007

SP Technical Research Institute of Sweden

har utført i samsvar med system 1 i CPR vurdering av produktets branntekniske yteevne, kontroll av fabrikken og produktkontrollsystemet samt inngått avtale om årlig kontroll av produktkontrollsystemet og ytelsesevne.

Det er utstedt EC Certification of Conformity Nr. 0402 SC

- Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannteknisk klasse overflate	B-s1,d0	EN 13501-1
Brannteknisk klasse kledning	K_{1,10} - K_{2,10} < 15 MM	En 13501-2
Bruksklasse	Ext-utendørs Int-innendørs	CEN TS 15912
Veggtype	W - vegg C- himling	EN 14915
Tresort	PCAB	EN 13556
Biologisk holdbarhet	4	EN 350-2
Densitet	450 kg/m³	EN 14915
Lydabsorpsjon	0,1/0,3	EN ISO 11654

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Eidsvoll Verk 2015.06.26

Adm. Dir. Bjarne Hønningstad

Bjarne Hønningstad
(underskrift)