

Dokumentnavn: YTE-Moelvenwood-01-Brannmalt-Gran-mellomstrøk-toppstrøk		
Dokumentnummer: 2.1.4.1.01	Versjon: 4,1	Tidligere versjon: 3.1
Utarbeidet av: Per Skreden	Kontrollert av: Ø.Ø. Berntsen	Godkjent av: Per Skreden
Rev dato: 10.06.2023	Side: 1 av 1	

YTELSESERKLÆRING

Nr. – 1070-CPR-709-01

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Brannmalt Trepanel/kledning av gran, sagskåren forside, råtebehandlet, to strøks behandling (grunning+mellomstrøk), eller trestrøk (grunning,mellomstrøk,toppstrøk), fra Moelven Wood AS, klassifisert i brannklasse B-s1, d0.**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Emballasaje er på ført CE etikett, pakkelapp og vedlagt FDV dokument.
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen Brannmalt Trepanel/kledning av Gran for bygg der det er branntekniske krav i henhold til overflate i brannklasse B-s1, d0 eller lavere.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: **Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk – post.wood@moelven.no**
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, system 1.
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Produktstandard NS-EN 14915:2013+NA:2016
Norsk Treteknisk Institutt

har utført i samsvar med system 1 i CPR vurdering av produktets branntekniske yteevne, kontroll av fabrikken og produktkontrollsystemet samt inngått avtale om årlig kontroll av produktkontrollsystemet og ytelsesevne.

EC Certification of Conformity Nr. 1070-CPR-209

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannteknisk klasse overflate	B-s1,d0 iht EN 13501-1 19-57 mm
Brannteknisk klasse kledning	K₂10 ≥ 19 MM iht En 13501-2
1 Bruksområde	E – utendørs bruk (bruksklasse Ext EN 16755
2 Kledningstype	WC – vegg utendørs
3 Tresort	Gran/Spruce(WPCA)PCAB
4 Biologisk holdbarhet	2
5 Densitet	400 til 600 kg/m³
6 Lydabsorpsjon	0,1/0,3
7 Formaldehyd	E1
8 PCP (pentaclorfenol)	NPD (no performance detected)
9 Forboring	Ikke nødvendig

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Eidsvoll Verk 2023-06-10

For Adm. Dir. Bjarne Hønningstad
Per Skreden, Masterdataansvarlig


.....
(underskrift)