

Dokumentnavn: YTE-Moelvenwood-03-gr-Brannlakkert-1strøk-topp Opsjon 3		
Dokumentnummer: 2.1.4.1.03	Versjon: 1.1	Tidligere versjon: (op6)
Utarbeidet av: Per Skreden	Kontrollert av: Øivind Ø. Berntsen	Godkjent av: Øivind Ø. Berntsen
Rev dato: 30.08.2023	Side: 1 av 1	

## YTELSESERKLÆRING

### Nr. – 1070-CPR-709-03 (06)

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Brannlakkerte treprodukter med vernelakk, evt pigmentert, evt toppstrøk, alle farger fra Moelven Wood AS, klassifisert i brannklasse B-s1, d0.**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Emballasje er på ført CE etikett, pakkelapp og vedlagt FDV dokument.
- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen NS-EN 14915:2013+NA:2016 for bygg der det er branntekniske krav i henhold til overflate i brannklasse B-s1, d0 eller lavere.
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk – [post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no)**
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, system 1.
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Produktstandard NS-EN 14915:2013+NA:2016**  
Norsk Treteknisk Institutt

**har utført i samsvar med system 1 i CPR vurdering av produktets branntekniske yteevne, kontroll av fabrikk og produktkontrollsystemet samt inngått avtale om årlig kontroll av produktkontrollsystemet og ytelseevne.**

**EC Certification of Conformity Nr. 1070-CPR-209**

- Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse
<b>Brannteknisk klasse overflate</b>	<b>B-s1,d0 iht EN 13501-1 ≥8mm</b>
<b>Brannteknisk klasse kledning</b>	<b>K<sub>2</sub>10 ≥15 mm iht En 13501-2 iht CWT</b>
<b>1 Bruksområde</b>	<b>I – innendørs bruk (bruksklasse INT 2/INT1 EN 16755</b>
<b>2 Kledningstype</b>	<b>WC – vegg og himling innendørs</b>
<b>3 Tresort</b>	<b>Alle</b>
<b>4 Biologisk holdbarhet</b>	<b>2</b>
<b>5 Densitet</b>	<b>≥338 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>6 Lydabsorpsjon</b>	<b>0,1/0,3</b>
<b>7 Formaldehyd</b>	<b>E1</b>
<b>8 PCP (pentaclorfenol)</b>	<b>NPD (no performance detected)</b>
<b>9 Forboring</b>	<b>Ikke nødvendig</b>

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

For Adm. Dir. Bjarne Hønningstad  
Øivind Østby-Berntsen, Miljø og Masterdataansvarlig

Eidsvoll Verk 2023-09-20



Sign