

Dokumentnavn: FDV-Moelven-Brannlakkert		Opsjon 3
Dokumentnummer: 2.1.5.1.03	Versjon: 1	Tidligere versjon: OP6
Utarbeidet av: Per B skreden	Kontrollert av: Øivind Østby-Berntsen	Godkjent av: Øivind Østby-Berntsen
Rev dato: 11.09.2023	Side: 1 av 1	

FDV-DOKUMENTASJON

Brannlakkerte treprodukter, brannlakkert med evt grunning, evt toppstrøk (int)

Interiør			
Brannteknisk klassifisering	NS-EN 13501-1 / B-s1,d0	Samsvarssertifikat	1070 – CPR –709
	NS-EN 13501-2 trelast K210	Andre klassifiseringer	INT 2 / INT 1 iht. EN 16755
MATERIALSPESIFIKASJON			
Produktbeskrivelse:	Brannlakkerte treprodukter med vænelakk, grunning (+ evt toppstrøk alle farger) (Teknosafe Flame Guard 2467 (+ Teknosafe Flame Protect 2468/Uvilux 651/Teknocoat Aqua 1864))		
Treslag:	Alle		
Profil:	Ihht standard profiler i prisliste, eller spesialproduserte profiler		
Dimensjon:	Ihht standard trelastdimensjoner		
Kvalitet / sortering:	Panel		
LAGRING OG HÅNTERING FØR MONTASJE			
Brannlakkerte treprodukter har egenskaper beregnet for anvendelse innendørs. Treproduktene er av høy kvalitet og bør håndteres med varsomhet for å unngå unødvendig skader. Treproduktene er transportbeskyttet gjennom pakking med plast for å holde Treproduktene fri for smuss og støv. Brannlakkerte Treprodukter må lagres tørt og luftig under tak.			
MONTERING			
Produkttykkelse fra 8 til 18mm: Montering uten luftspalte. Produkttykkelse \geq 18mm: montering med eller uten luftspalte. Begge alternativene monteres med butte vertikale og/eller horisontale skjøter. Kan monteres både vertikalt og horisontalt.			
Brannlakkerte Treprodukter er beregnet for innendørs bruk. Produktet skal ikke ha vedvarende kontakt med fuktighet. Det skal brukes rustfrie festemidler.			
Avfall / avkapp er ikke farlig avfall. Det leveres som Behandlet trevirke I (1142) på godkjent avfallsmottak.			
ETTERBEHANDLING			
De brannlakkerte Treproduktene leveres ferdig overflatebehandlet fra produsent.			
VEDLIKEHOLD			
I henhold til kapittel 4-2 i TEK 17 skal ansvarlig utførende/montør overlevere dette FDV-dokument til eier av bygget. Eier av bygget er forpliktet til årlig å foreta inspeksjon av overflate og gjøre tiltak for å bibeholde de branntekniske egenskaper. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid bør journalføres. Eier av bygget kan søke råd hos Teknos-godkjent malerfirma i den forbindelse på www.teknos.no eller ta kontakt på tlf +47 31294900.			
De brannlakkerte treproduktene kan ved behov støvsuges og vaskes lett.			
Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent.			