

Dokumentnavn: FDV-Moelven-Brannlakkert		
Dokumentnummer: 2.1.5.1.06	Versjon: 3	Tidligere versjon: 2
Utarbeidet av: Dan Stahl-Hansen	Kontrollert av: Øivind Østby-Berntsen	Godkjent av: Øivind Østby-Berntsen
Rev dato: 28.06.2022	Side: 1 av 1	

FDV-DOKUMENTASJON

Brannlakkerte treprodukter, ett eller to strøk

UTVENDIG KLEDNING			
Brannteknisk klassifisering	NS-EN 13501-1 / B-s1,d0	Samsvarssertifikat	1070 – CPR –709
	NS-EN 13501-2 trelast K210 ≥8mm	Andre klassifiseringer	INT 2 / INT 1 iht. EN 16755
MATERIALSPESIFIKASJON			
Produktbeskrivelse:	Brannlakkerte treprodukter med vænelakk, grunning (+ toppstrøk) (Teknosafe Flame Guard 2467 (+ Teknosafe Flame Protect 2468/Uvilux 651/Teknocoat Aqua 1864))		
Treslag:	Alle		
Profil:	Ihht standard profiler i prisliste, eller spesialproduserte profiler		
Dimensjon:	Ihht standard trelastdimensjoner		
Kvalitet / sortering:	Kledningskvalitet		
LAGRING OG HÅNDTERING FØR MONTASJE			
Brannlakkerte treprodukter har egenskaper beregnet for anvendelse innendørs. Treproduktene er av høy kvalitet og bør håndteres med varsomhet for å unngå unødvendig skader. Treproduktene er normalt transportbeskyttet gjennom pakking med plast for å holde Treproduktene fri for smuss og støv. Treproduktene skal ikke lagres i direkte kontakt med vann eller eller i bakkekontakt. Uinnpakket brannlakkert Treprodukter skal ikke lagres i sollys.			
MONTERING			
Produkttykkelse fra 8 til 18mm: Montering uten luftspalte. Produkttykkelse ≥18mm: montering med eller uten luftspalte. Begge alternativene monteres med butte vertikale og/eller horisontale skjøter. Kan monteres både vertikalt og horisontalt. Brannlakkerte Treprodukter er beregnet for innendørs bruk. Produktet skal ikke ha vedvarende kontakt med fuktighet. Det skal brukes rustfrie festemidler. Avfall / avkapp er ikke farlig avfall. Det leveres som brennbart restavfall på godkjent avfallsmottak.			
ETTERBEHANDLING			
De brannlakkerte Treproduktene leveres ferdig overflatebehandlet fra produsent.			
VEDLIKEHOLD			
I henhold til kapittel 4-2 i TEK 17 skal ansvarlig utførende/montør overlevere dette FDV-dokument til eier av bygget. Eier av bygget er forpliktet til årlig å foreta inspeksjon av overflate og gjøre tiltak for å bibeholde de branntekniske egenskaper. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid bør journalføres. Eier av bygget kan søke råd hos Teknos-godkjent malerfirma i den forbindelse på www.teknos.no eller ta kontakt på tlf +47 31294900. De brannlakkerte treproduktene kan ved behov støvsuges og vaskes lett. Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent.			