

Dokumentnavn: FDV-Moelven-Branngrunn		
Dokumentnummer: 2.1.5.1.08	Versjon: 3	Tidligere versjon: 2
Utarbeidet av: Dan Stahl-Hansen	Kontrollert av: Øivind Østby-Berntsen	Godkjent av: Øivind Østby-Berntsen
Rev dato: 29.06.2022	Side: 1 av 1	

## FDV-DOKUMENTASJON

### Branngrunnede treprodukter

Treprodukter brannhemmende grunning			
<b>Brannteknisk klassifisering</b>	NS-EN 13501-1 / B-s1,d <sub>0</sub> NS-EN 13501-2 kledning K <sub>2</sub> 10 ≥8mm	<b>Samsvarssertifikat</b>	1070 – CPR –709
		<b>Andre klassifiseringer</b>	INT 2 / INT 1 iht. EN 16755
MATERIALSPESIFIKASJON			
<b>Produktbeskrivelse</b>	Brannhemmende grunning for treprodukter, (Teknosafe Flame Guard 2457) Alternativt toppstrøk, (Teknosafe Flame Protect 2458/Uvilux 651/ Teknocoat Aqua 1864)		
<b>Treslag:</b>	Alle		
<b>Profil:</b>	Ihht standard profiler i prislister, eller spesialproduserte profiler		
<b>Dimensjon:</b>	Ihht standard trelastdimensjoner		
<b>Kvalitet / sortering:</b>	Kledningskvalitet		
LAGRING OG HÅNDTERING FØR MONTASJE			
Brannhemmende grunning for treprodukter har egenskaper beregnet for anvendelse innendørs. Treproduktene er av høy kvalitet og bør håndteres med varsomhet for å unngå unødvendig skader. Treproduktene er normalt transportbeskyttet gjennom pakking med plast for å holde Treproduktene fri for smuss og støv. Treproduktene skal ikke lagres i direkte kontakt med vann eller i bakkekontakt. Uinnpakket branngrunnede Treprodukter skal ikke lagres i sollys.			
MONTERING			
Produkttykkelse fra 8 til 18mm: Montering uten luftspalte. Produkttykkelse ≥18mm: montering med eller uten luftspalte. Begge alternativene monteres med butte vertikale og/eller horisontale skjøter. Kan monteres både vertikalt og horisontalt. Brannlakkerte Treprodukter er beregnet for innendørs bruk. Produktet skal ikke ha vedvarende kontakt med fuktighet. Det skal brukes rustfrie festemidler. Avfall / avkapp er ikke farlig avfall. Det leveres som brennbart restavfall på godkjent avfallsmottak.			
ETTERBEHANDLING			
De branngrunnede Treproduktene leveres ferdig overflatebehandlet fra produsent.			
VEDLIKEHOLD			
I henhold til kapittel 4-2 i TEK 17 skal ansvarlig utførende overlevere dette FDV-dokument til eier av bygget. FDV fra malerfirma skal i tillegg oppbevares sammen med dette FDV-dokument. Eier av bygget er forpliktet til årlig å foreta inspeksjon av kledningens overflate og gjøre tiltak for å bibeholde de branntekniske egenskaper. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid bør journalføres. Eier av bygget kan søke råd hos Teknos-godkjent malerfirma i den forbindelse på <a href="http://www.teknos.no">www.teknos.no</a> eller ta kontakt på tlf +47 31294900. De branngrunnede Treproduktene kan ved behov støvsuges og vaskes lett. Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent.			