

Sertifikat for konstant ytelse

1070 - CPR – 710

I samsvar med *Forordning (EU) 305/2011 fra det Europeiske Parlament og Råd av 9. mars 2011*
(Byggevareforordningen eller CPR), gjelder dette sertifikat for byggevaren(e)

BT, brannhemmet tre
Brannklasse: B-s1, d0

med sertifiseringsomfang som beskrevet i vedlegg 1

plassert på markedet under navn eller varemerke av

Moelven Wood AS
2074 Eidsvoll Verk

og produsert ved fabrikken(e)

G001*

G004*

G 006*

G 009*

***Informasjon om fabrikkene besittes av det utpekte kontrollorganet.**

Dette sertifikat bekrefter at alle bestemmelser vedrørende vurdering og verifikasjon av konstant ytelse beskrevet i Anneks ZA i standarden

EN 13986: 2004+A1:2015

under system 1 for ytelsene nevnt i dette sertifikat er overholdt og at produsentens produksjonskontroll i fabrikk er vurdert for å sikre

konstant ytelse for byggevaren

Dette sertifikat ble først utstedt 2019-12-13 og vil være gyldig så lenge den harmoniserte standarden og byggevaren ikke endres, produksjonsforholdene i fabrikken ikke endres vesentlig, sertifikatet ikke er suspendert eller tilbaketrukket av sertifiseringsorganet.

2024-05-06


Audun Øvrum
Adm. direktør



Sertifikat for konstant ytelse 1070-CPR-710
BT, Brannhemmet tre
Brannklasse: B-s1,d0
-spesifikasjon av opsjoner-

Opsjoner	Treslag/gruppe	Behandling 1) Brannimp. 2. Brannimp. vannfast 3) Brannmalt	Bruksområde 1) Eksteriør 2) Interiør	Densitet	Tykkelse	Brann- klasse	Finert Med eller uten	Perforert	Skjøter 1) Vertikale 2) Horisontale	Montering 1) Vertikalt 2) Horisontalt	1-Gipspl eller 2-Rockw	Substrat 2 D-s2,d0 ≥ 10 mm og densitet ≤ 510 kg/m3	Luftspalte/ ukket	Overflate- behandling om ønskelig	Anmerkninger
Opsjon 1	Bjørkefiner	1	2	≥ 680 kg/m ³	12 mm	B-s1,d0			1 og 2	1 og 2	1		≤ 45 mm	UV lakeres	
Opsjon 2	Granfiner	1	2	≥ 500 kg/m ³	12 mm	B-s1,d0			1 og 2	1 og 2	1		Lukket	UV lakeres	kan beises
Opsjon 3A	Furukryssfiner	1	2	≥ 570 kg/m ³	12 mm	B-s1,d0			1 og 2	1 og 2	1		Lukket	UV lakeres	kan beises
Opsjon 3B	Furukryssfiner laminert (eik)	1	2	≥ 700 kg/m ³	12 mm	B-s1,d0	≤0,55 mm eik		1 og 2	1 og 2	1		Lukket	UV lakeres	Ved finering benyttes brannlakk
Opsjon 4	Laminert finer i gran	1	2	≥ 570 kg/m ³	33 mm	B-s1,d0			1	1 og 2	1		Lukket	UV lakeres	
Opsjon 5	Furufiner Perforet	1	2	≥ 570 kg/m ³	12 mm	B-s1,d0	≤0,5 mm eik	≤120/29%	1 og 2	1 og 2	2 (1)		Lukket		Ved finering benyttes brannlakk
Opsjon 6	Alle trebaserte produkter brannlakkert	3	2	≥ 338 kg/m ³	≥ 8 mm	B-s1,d0			1 & 2	1 og 2	1	2	Lukket		
Opsjon 7(a)	Alle trebaserte produkter brannlakkert	3	2	≥ 338 kg/m ³	≥ 8 mm	B-s1,d0			1 & 2	-	1	2	Lukket	Toppstrøk med akryllakk	
Opsjon 7B	Alle trebaserte produkter brannlakkert farget	3	2	≥ 338 kg/m ³	≥ 8 mm	B-s1,d0			1 & 2	-	1	2	Lukket	Toppstrøk med akryllakk	
Opsjon 8	Alle trebaserte produkter brannmalt	3	2	≥ 525 kg/m ³	≥ 12 mm	B-s1,d0			1 & 2	-	1	2	Lukket		Alle farger base 1
Opsjon 9	KLT-plate gran	1	2	≥ 470 kg/m ³	≥ 15 mm	B-s1,d0			1 & 2	-	1	2	luftspalte	Beis, lakk	Alle farger
Opsjon 10	KLT-plate gran perforet	1	2	≥ 470 kg/m ³	≥ 15 mm	B-s1,d0			1 & 2	1 og 2	1	2	Lukket	Beis, lakk	Alle farger