

Sertifikat for konstant ytelse

1070 - CPR – 709

I samsvar med Forordning (EU) 305/2011 fra det Europeiske Parlament og Råd av 9. mars 2011
(Byggevareforordningen eller CPR), gjelder dette sertifikat for byggevaren(e)

BT, Brannhemmet tre

Brannklasse: Euroklasse B-s1,d0. (B-s2,d0 / B-s3, d0) se vedlegg.

med sertifiseringsomfang som beskrevet i vedlegg 1

plassert på markedet under navn eller varemerke av

Moelven Wood AS
2074 Eidsvoll Verk

og produsert ved fabrikken(e)

G003*

G004*

G005*

***Informasjon om fabrikkene besittes av det utpekte kontrollorganet.**

Dette sertifikat bekrefter at alle bestemmelser vedrørende vurdering og verifikasjon av konstant ytelse beskrevet i Anneks ZA i standarden

EN 14915:2013

under system 1 for ytelsene nevnt i dette sertifikat er overholdt og at produsentens produksjonskontroll i fabrikk er vurdert for å sikre

konstant ytelse for byggevaren

Dette sertifikat ble først utstedt 2019-03-13 og vil være gyldig så lenge den harmoniserte standarden og byggevaren ikke endres, produksjonsforholdene i fabrikk ikke endres vesentlig, sertifikatet ikke er suspendert eller tilbaketrukket av sertifiseringsorganet.

2024-05-06



Audun Øvrum
Adm. direktør

Sertifikat for konstant ytelse 1070-CPR-709
BT, Brannhemmet tre
Brannklasse: B-s1,d0 (B-s2,d0)
-spesifikasjon av opsjoner-

Norge 1070-cpr-709Opsjon 240506	Treslag/gruppe	Behandling: 1) Brannimp. 2) Brannimp. vannfast 3) Brannmalt	Bruksområde: 1) Eksteriør 2) Interiør	Densitet	Tykkelse	Brannklasse	Skjeter: 1) Vertikalt 2) Horisontalt	Montering: 1) Vertikalt 2) Horisontalt	Substrat 1 A1, A2-s1,d0 ≥ 9 mm og densitet ≤ 525 kg/m³ Substrat 2 Mineralull eller alle substrat i Euroklasse A1 med tykkelse minimum 20 mm og en densitet ≥ 37,5 kg/m3.	Substrat 2 D-s2,d0 ≥ 10 mm og densitet ≤ 510 kg/m3	Godkjent med: 1) Luftspalte 2) Ikke luftspalte	Overflatebehandling/kommentar
Opsjon 1	Gran kledning/limtre, profilert brannmalt	3	1	400-600 kg/m³	19 - 57 mm	B-s1,d0	1 & 2	1 & 2	1		1	Råtebeskyttelse, Grunning+mellomstrøk, toppstrøk alle farger
Opsjon 2	Grankledning høvlet	3	1	400-600 kg/m³	18 mm	B-s1,d0	1	1 & 2	1		1	Grunning+mellomstrøk alle farger
Opsjon 3	Alle tresorter brannlakkert med toppstrøk	3	2	≥ 338 kg/m³	≥ 8 mm	B-s1,d0	1 & 2	1 & 2	1		1&2	evt Beis + Lakk + topp alle farg
Opsjon 4	Alle tresorter brannlakkert	3	2	≥ 338 kg/m³	≥ 8 mm	B-s1,d0	1 & 2	-	1		1&2	grunnet , toppstrøk klar
Opsjon 5	Alle tresorter systembrannmalt	3	2	≥ 338 kg/m³	≥ 12 mm	B-s1,d0	1 & 2	-	1	2	2	malt dekkende + evt lakk alle farg interiørbeis, grunning+toppstrøk, lakkert
Opsjon 06	Gran høvlet FG	1	2	≥ 390 kg/m³	18 ± 3 mm	B-s1,d0	1 & 2	1 & 2	1		2	Tekno1 1830FR+mellomsrøk+toppstrøk
Opsjon 07	Gran sagskåren/høvlet FG	1	1	400-600 kg/m³	≥ 19 mm	B-s1,d0	1 & 2	1 & 2	1		1	
Opsjon 08	Furu høvlet FG	1	2	400-600 kg/m³	15 mm	B-s2,d0	-	-	1		2	
Opsjon 09	Western Red Cedar	2	1	350-500 kg/m³	18 mm	B-s1,d0	1&2	2	1	-	1	
Opsjon 10	Gran	2	1	400-600 kg/m³	18-48 mm	B-s1,d0	1&2	2	1	2	1	(lekt/konstruksjon)
Opsjon 11	Sibirsk Lerk	2	1	567-825 kg/m³	20 mm	B-s1,d0	1&2	1 & 2	1	2	1	
Opsjon 12	furu/malmfuru /termofuru	2	1	450-600 kg/m³	19-48mm ≥ 48 mm	B-s2,d0 B-s3,d0	1&2	furu 1 & 2 termofuru 1 & 2	1 & 2		1	evt. Innfarget
Opsjon 13	Cypress Shingles	2	1		1-10 mm	B-s2,d0	1&2	1		2, 15 mm plywood	1, luftspalte bak plywood	
Opsjon 14	Wedge-shaped Cypress Shingles	2	1		3-10 mm	B-s2,d0	1&2	1		2, 15 mm plywood	1, luftspalte bak plywood	