

Dokumentnamn Brandklass NTR AB - Takterrass Tryckimpregnerad furu - B _{ROOF} (t2)	Dokument nr	Sida 1 av 1
Utarbetat av Elin Ahremark	Version 2	
Godkänd av Michaela Pfeiffer	Ersätter utgåva 2024-09-12	Datum 2025-03-12

Tryckimpregnerad furu – NTR AB, B_{ROOF} (t2)

Brandklassificeringen B_{ROOF} används för tak och takterrass. Klassificeringen finns i flera nivåer (T1, T2, T3, T4) där T1 är strängast. Klass T2 indikerar att materialet har en god motståndskraft mot lågor och förhindrar brandspridning och är kravnivån inom EU och Norge.

- Tilläggsinformation om produkten**

Tryckimpregnerad furu NTR AB som takterrass är impregnerat för att skydda mot röta och insektsangrepp. När furu är nyimpregnerad har det en grönaktig färg. Färgen avtar med tiden medan rötskyddet kvarstår.

- Produktinformation**

- Trall NTR AB 28x120 mm

- Referens och harmoniserad standard**

TÜV Eesti OÜ har utfört tester och klassificering i enlighet med proceduren i den harmoniserade standarden EVS-EN 13501–5:2016.

- Deklarerad prestanda**

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass
	Ytskiktssklass D-s2,d0 (enligt EN 13501-5)
	Densitet 13,5 kg/m ³
	Riktlinjer för montering
	Montering Monteras med rostfritt myggnät mellan trall och luftspalt av Cu-impregnerad träläkt
	Substrat
Användningsområde	Material Testad utan ytterligare substrat
	Densitet
Montering	Takterrass
	Monteras enligt beskrivning

Karlstad, 2025-03-12
Michaela Pfeiffer, Hållbarhetsansvarig


.....
(underskrift)