

Dokumentnamn Brandklass Thermowood - Takterrass Värmebehandlad furu - B _{ROOF} (t2)	Dokument nr	Sida 1 av 1
Utarbetat av Elin Ahremark	Version 2	
Godkänd av Michaela Pfeiffer	Ersätter utgåva 2024-09-12	Datum 2025-03-12

Värmebehandlad Furu - B_{ROOF} (t2)

Brandklassificeringen B_{ROOF} används för tak och takterrass. Klassificeringen finns i flera nivåer (T1, T2, T3, T4) där T1 är strängast. Klass T2 indikerar att materialet har en god motståndskraft mot lågor och förhindrar brandspridning och är kravnivån inom EU och Norge.

- Tilläggsinformation om produkten**

Thermowoodtrall som takterrass är ett utmärkt alternativ till vanligt tryckimpregnerat virke. Värmebehandlingen ger träet en vacker gyllenbrun färg samt att träets förmåga att ta upp vatten kraftigt reduceras vilket ger ett beständigt material med lite sprickbildning.

- Produktinformation**

- Thermowood Trall 26x140 mm

- Referens och harmoniserad standard**

TÜV Eesti OÜ har utfört tester och klassificering i enlighet med proceduren i den harmoniserade standarden EN 13501-5:2016.

- Deklarerad prestanda**

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass
	Ytskiktssklass D-s2,d0 (enligt EN 13501-5)
	Densitet 480 kg/m ³
	Riktlinjer för montering
	Montering Monteras med rostfritt myggnät mellan trall och luftspalt av Cu-impregnerad träläkt
	Substrat
Användningsområde	Material Testad utan ytterligare substrat
	Densitet
Montering	Takterrass
	Monteras enligt beskrivning

Karlstad, 2025-03-12
Michaela Pfeiffer, Hållbarhetsansvarig


(underskrift)