

Dokumentnamn Declaration of performance / PrestandadeklARATION Brandskyddslackad interiörpanel	Dokument nr CPR1045	Sida 1 av 3
Utarbetat av Elin Ahremark	Version 5	
Godkänd av Michaela Pfeiffer	Ersätter utgåva 2026-05-11	Datum 2026-09-17

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADECLARATION CPR1045

1. Produktgrupp och identifiering

Brandskyddslackad interiörpanel, med en tjocklek på ≥ 8 mm.

2. Byggprodukt

Brandskyddslackad interiörpanel. Panelen har en tjocklek på ≥ 8 mm. Kan monteras både horisontellt och vertikalt.

Tjocklek [mm]	Minimum densitet [kg/m ³]	Montering
≥ 8	≥ 338	Monteras direkt på gipsskiva eller annat underlag i Euroklass A1 eller A2-s1, d0 med tjocklek ≥ 12 mm med densitet ≥ 510 kg/m ³ . Monteras sedan på bakomliggande material* eller Monteras direkt på träbaserat underlag med minst Euroklass D-s2, d0 med tjocklek ≥ 12 mm och densitet ≥ 510 kg/m ³ . Monteras sedan på bakomliggande material*
≥ 12	≥ 510	Monteras på bakomliggande material*
≥ 18	≥ 433	Monteras på bakomliggande material*

*se avsnitt 7.

Panelen uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Invändig panel avsedd för beklädnad av väggar och innertak.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Wood AB](#)
Adress: [Box 6008, 650 08 Karlstad](#)
Telefon: [+46 10 122 50 50](#)
E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 1.

Produktionen styrs av en standardiserad produktionsstyrning och producerar produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013 Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning.

Det krediterade kontrollorganet är 1070, Norskt Treteknisk Institut.

Dokumentnamn Declaration of performance / Prestandadeklaration Brandskyddslackad interiörpanel	Dokument nr CPR1045	Sida 2 av 3
Utarbetat av Elin Ahremark	Version 5	
Godkänd av Michaela Pfeiffer	Ersätter utgåva 2026-05-11	Datum 2026-09-17

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden		
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass		
	Ytskiktssklass	B-s1,d0 i enlighet med EN 13501-1	
	Bakomliggande material		
	Montering	Minimum densitet [kg/m³]	Brandklass EN 13501-1
	Med eller utan ventilerad luftspalt av regel i obebehandlat trä eller annat material i brandklass A1 eller A2-s1,d0	510 (med en tjocklek på ≥12 mm)	A1 eller A2-s1,d0
Med eller utan ventilerad luftspalt av regel i obebehandlat trä eller annat material i brandklass A1 eller A2-s1,d0	38 (med en tjocklek på ≥20 mm)	A1	
Användningsområde	I - Interiör (CEN TS 15912)		
Typ av panel	Brandskyddsbehandlad interiörpanel		
Träslag	Alla träslag		
Produkten är avsedd för	WC – Väggar och tak		
Naturlig beständighetsklass	2–4 beroende på träslag (enligt SS EN 350:2016)		
Densitet	≥338 kg/m³ (minsta medeldensitet)		
Ljudabsorptionskoefficient	0,1/0,3 enligt SS-EN 14915		
Formaldehydklass	E1		
PCP (pentaklorfenol)	NPD (no performance detected)		
Farliga ämnen	NPD (no performance detected)		
Infästning	Galvaniserad eller rostfri skruv		

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskaper för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2026-09-17
Michaela Pfeiffer, Kvalitet- och hållbarhetschef

.....
(underskrift)