

Dokumentnavn Ytelseserklæring/Declaration of performance/ Furuplywood BT FG brannimpregnert perforert	Dokument nr CPR1119		Side 1 av 2
Utarbeidet av Per Skreden		Versjon 1	
Godkjent av Øivind Østby-Berntsen	Erstatter utgave		Datum 2025-03-03

DECLARATION OF PERFORMANCE / YTELSESERKLÆRING CPR1119

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Furu kryssfiner benevnt som «Fireguard impregnert Moelven Studio Panel Perforert» perforert med hull Ø12 mm og perforeringsprosent $\leq 29\%$. Med eller uten overflatebehandling i form av beis og lakk lakk. Nominell densitet $\geq 670 \text{ kg} \pm 60 \text{ kg/m}^3$

- Studiopanel Furu BT Brannbeskyttet FG tre lakk
- Studiopanel Eikefinert BT Brannbeskyttet FG tre lakk

2. Byggprodukt

Brannbeskyttet(impregnert) plywood av furu for overflatebehandling som oppfyller kravene jfr. EN 13986.

Brannimpregnert plywood av furu leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen.

Brannimpregnert plywood av furu er beregnet for innvendig bruk under tørre forhold, ikke konstruksjoner for vegger.

4. Produsent

Navn: [Moelven Wood AS](#)
Adresse: [Sagvegen 2074, Eidsvoll Verk](#)
E-post: post.wood@moelven.no
Webb: www.moelven.no

5. System for vurdering og kontinuerlig kontroll av ytelsen til byggevaren

System 1.

6. Sertifisering og spesifisert ytelse i henhold til harmonisert standard

Produktstandard NS-EN 13986:2004+A1:2015
Norsk Treteknisk Institutt(NTI)

har utført i samsvar med system 1 i CPR vurdering av produktets branntekniske yteevne, kontroll av fabrikken og produktkontrollsystemet samt inngått avtale om årlig kontroll av produktkontrollsystemet og ytelsesevne.

Certification of Conformity Nr. 1070-CPR-710

Dokumentnavn Ytelseserklæring/Declaration of performance/ Furuplywood BT FG brannimpregnert perforert	Dokument nr CPR1119		Side 2 av 2
Utarbeidet av Per Skreden		Versjon 1	
Godkjent av Øivind Østby-Berntsen	Erstatter utgave		Datum 2025-03-03

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse			
Reaksjon ved brannpåvirkning	Brandklass			
	Brannteknisk klasse		K ₂ 10 iht EN 14135	
	Brannteknisk klasse overflate		B-s1,d0 iht EN 13501-1	
	Bakomliggende material			
	Montering	Minimum tjocklek	Minimum densitet	Brandklass
	Utan luftspalt bakom	≥12mm	≥600 kg/m ³	A1/A2-s1,d0
Tykkelse	12mm			
Treslag	Se ytelseserklæring "Sklejka Paged softwood"			
Naturlig beständighetsklass	Se ytelseserklæring "Sklejka Paged softwood"			
Densitet	≥670 kg/m ³			
Limklass	3 (iht EN 314-2)			
Hållbarhet (fuktmotstånd)	Se ytelseserklæring "Sklejka Paged softwood"			
Formaldehydklass	Se ytelseserklæring "Sklejka Paged softwood"			
Farliga ämnen	Se ytelseserklæring "Sklejka Paged softwood"			
Böjstyvhet	Se ytelseserklæring "Sklejka Paged softwood"			
Böjhållfasthet	Se ytelseserklæring "Sklejka Paged softwood"			

8. Relevant teknisk dokumentasjon

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Eidsvoll, 2025-03-03
Øivind Østby-Berntsen, Miljøansvarlig



Sign