

<i>Dokumentnamn</i> Prestandadeklaration Värmebehandlad furu, premiumolja	<i>Dokument nr</i> CPR1111	<i>Sida</i> 1 av 2
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> 1	<i>Datum</i> 2023-06-07

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDEDEKLARATION CPR1111

1. Produktgrupp och identifiering

- ThermoWood furu premiumolja patinagrå
- ThermoWood furu ändsp premiumolja patinagrå
- TermoFuru premiumolja

2. Byggprodukt

Massiva ytterpaneler av ThermoWood, värmehandlad furu, som behandlats med en premiumolja som ger panelen en patinagrå kulör. Panelen är av tjocklek ≥ 21 mm och tillverkas med eller utan spont eller fals.

För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Utvändig panel för väggar och undertak som kan monteras horisontellt eller vertikalt.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Wood AB](#)
Adress: [Box 6008, 650 08 Karlstad](#)
Telefon: [+46 10 122 50 50](#)
E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 3.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler framtagna i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013+NA:2016.

Det anmälda organet MEKA, med identifikationsnummer 2040, har genomfört brandtester och sammanställt brandklass och specifik information avseende montering i en klassifikationsrapport enligt 13501-1:2018.

Dokumentnamn Prestandadeklaration Värmebehandlad furu, premiumolja	Dokument nr CPR1111	Sida 2 av 2
Utarbetat av Michaela Pfeiffer	Version 2	
Godkänd av Lars-Kristen Holst	Ersätter utgåva 1	Datum 2023-06-07

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden																
Reaktion vid brandpåverkan	<table> <tr> <th colspan="2">Brandklass</th></tr> <tr> <td>Ytskiktssklass</td><td>D-s2,d0 (enligt EN 13501-1)</td></tr> <tr> <th colspan="2">Riktlinjer för montering</th></tr> <tr> <td>Montering</td><td>Vertikalt eller horisontellt</td></tr> <tr> <td>Skarvar</td><td>Vertikala eller horisontella</td></tr> <tr> <th colspan="2">Bakomliggande material</th></tr> <tr> <td>Montering</td><td>Brandklass</td></tr> <tr> <td>Med ventilerad eller icke ventilerad luftspalt</td><td>A1 eller A2-s1,d0 Med en densitet $\geq 525 \text{ kg/m}^3$</td></tr> </table>	Brandklass		Ytskiktssklass	D-s2,d0 (enligt EN 13501-1)	Riktlinjer för montering		Montering	Vertikalt eller horisontellt	Skarvar	Vertikala eller horisontella	Bakomliggande material		Montering	Brandklass	Med ventilerad eller icke ventilerad luftspalt	A1 eller A2-s1,d0 Med en densitet $\geq 525 \text{ kg/m}^3$
Brandklass																	
Ytskiktssklass	D-s2,d0 (enligt EN 13501-1)																
Riktlinjer för montering																	
Montering	Vertikalt eller horisontellt																
Skarvar	Vertikala eller horisontella																
Bakomliggande material																	
Montering	Brandklass																
Med ventilerad eller icke ventilerad luftspalt	A1 eller A2-s1,d0 Med en densitet $\geq 525 \text{ kg/m}^3$																
Brandklass beklädnad	K ₁ 10 – K ₂ 10 (enligt EN 13501-2)																
Användningsområde	E – Utomhus (enligt CEN/TS 15912)																
Typ av panel	W och C – Väggar och undertak																
Träslag	PNSY (furu)																
Naturlig beständighetsklass	2 (enligt EN 350-2)																
Densitet	$\geq 420 \text{ kg/m}^3$																
Ljudabsorptionsförmåga	0,1/0,3 (enligt EN 14915)																
Infästning	Syrafast A4.																

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskaper för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2023-06-07
Lars Kristen Holst, chef produktledning



 (underskrift)