

Dokumentnavn Ytelseserklæring/Declaration of performance/ Prestandadekl. KLT BT FG-IV brannimpregnert (Op09)	Dokument nr CPR1128	Side 1 av 2
Utarbeidet av Per Skreden	Versjon 2	
Godkjent av Øivind Østby-Berntsen	Erstatter utgave 1	Datum 2025-04-08

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADECLARATION CPR1128

Brannimpregnert KLT plate av gran, tykkelse 15 mm med eller uten overflatebehandling i form av beis eller beis og lakk.

- KLT BT FG-IV brannimpregnert
- Beiset
- Beiset + lakk

1. Byggprodukt

Brannbeskyttet(impregnert) KLT av gran med eller uten overflatebehandling som oppfyller kravene jfr. EN 13986.-brannteknisk klassifisert B-s1,d0 iht EN 13501-1
Brannimpregnert KLT av gran leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.

2. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen.

Brannimpregnert KLT av gran er beregnet for innvendig bruk iht. Service Class 2, ikke konstruksjoner for vegger.

3. Produsent

Navn: [Moelven Wood AS](#)
Adresse: [Sagvegen 2074, Eidsvoll Verk](#)
E-post: post.wood@moelven.no
Webb: www.moelven.no

4. System for vurdering og kontinuerlig kontroll av ytelsen til byggevaren

System 1.

5. Sertifisering og spesifisert ytelse i henhold til harmonisert standard

Produktstandard NS-EN 13986:2004+A1:2015
Norsk Treteknisk Institutt(NTI)

har utført i samsvar med system 1 i CPR vurdering av produktets branntekniske yteevne, kontroll av fabrikk og produktkontrollsystemet samt inngått avtale om årlig kontroll av produktkontrollsystemet og ytelsesevne.

EC Certification of Conformity Nr. 1070-CPR-710

Dokumentnavn Ytelseserklæring /Declaration of performance/ Prestandadekl. KLT BT FG-IV brannimpregnert (Op09)	Dokument nr CPR1128	Side 2 av 2
Utarbeidet av Per Skreden	Versjon 2	
Godkjent av Øivind Østby-Berntsen	Erstatter utgave 1	Datum 2025-04-08

6. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Reaksjon ved brannpåvirkning	Brandklass
	Brannteknisk klasse K ₂ 10 iht. 13501-2
	Brannteknisk klasse B-s1,d0 iht EN 13501-1
	overflate
	Bakomliggende material
	Montering
	Minimum tjocklek
	Minimum densitet
	Uten luftspalte bak
	Med luftspalte bak
	Brandklass
	A1/A2-s1,d0
	A1/A2-s1,d0
Tykkelse	15 mm
Treslag	Gran
Naturlig holdbarhetsklasse	4
Densitet	470 kg/m ³
Limklass	3 (iht EN 314-2)
Hållbarhet (fuktmotstånd)	Klimaklasse 1
Formaldehydklass	E1
Farliga ämnen	NPD

7. Relevant teknisk dokumentasjon

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Eidsvoll, 2025-04-08
Øivind Østby-Berntsen, Miljøansvarlig



Sign