

<i>Dokumentnamn</i> Prestandadeklaration Värmebehandlad ytterpanel av furu, Kulörolja	<i>Dokument nr</i> CPR1133	<i>Sida</i> 1 av 2
<i>Utarbetat av</i> Elin Ahremark	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Ersätter utgåva</i> 2025-03-05	<i>Datum</i> 2025-04-22

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDEDEKLARATION CPR1133

1. Produktgrupp och identifiering

- ThermoWood Kulörolja

2. Byggprodukt

Massiva ytterpaneler av värmehandlad furu, som behandlats med en kulörolja som ger panelen en transparent kulör. Panelen är av tjocklek ≥ 21 mm och tillverkas med eller utan spont eller fals.

För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Utvändig panel för väggar och undertak som kan monteras horisontellt eller vertikalt.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Wood AB](#)
Adress: [Box 6008, 650 08 Karlstad](#)
Telefon: [+46 10 122 50 50](#)
E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 3.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler framtagna i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013+NA:2016.

Det anmälda organet MEKA, med identifikationsnummer 2040, har genomfört brandtester och sammanställt brandklass och specifik information avseende montering i en klassifikationsrapport enligt 13501-1:2018.

Dokumentnamn Prestandadeklaration Värmebehandlad ytterpanel av furu, Kulörolja	Dokument nr CPR1133	Sida 2 av 2
Utbetad av Elin Ahremark	Version 2	
Godkänd av Michaela Pfeiffer	Ersätter utgåva 2025-03-05	Datum 2025-04-22

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden																
Reaktion vid brandpåverkan	<table> <tr> <th colspan="2">Brandklass</th></tr> <tr> <td>Ytskiktssklass</td><td>D-s1,d0 (enligt EN 13501-1)</td></tr> <tr> <th colspan="2">Riktlinjer för montering</th></tr> <tr> <td>Montering</td><td>Vertikalt eller horisontellt</td></tr> <tr> <td>Skarvar</td><td>Vertikala eller horisontella</td></tr> <tr> <th colspan="2">Bakomliggande material</th></tr> <tr> <th>Montering</th><th>Brandklass</th></tr> <tr> <td>Med ventilerad eller icke ventilerad luftspalt</td><td>A1 eller A2-s1,d0 Med en densitet $\geq 525 \text{ kg/m}^3$</td></tr> </table>	Brandklass		Ytskiktssklass	D-s1,d0 (enligt EN 13501-1)	Riktlinjer för montering		Montering	Vertikalt eller horisontellt	Skarvar	Vertikala eller horisontella	Bakomliggande material		Montering	Brandklass	Med ventilerad eller icke ventilerad luftspalt	A1 eller A2-s1,d0 Med en densitet $\geq 525 \text{ kg/m}^3$
Brandklass																	
Ytskiktssklass	D-s1,d0 (enligt EN 13501-1)																
Riktlinjer för montering																	
Montering	Vertikalt eller horisontellt																
Skarvar	Vertikala eller horisontella																
Bakomliggande material																	
Montering	Brandklass																
Med ventilerad eller icke ventilerad luftspalt	A1 eller A2-s1,d0 Med en densitet $\geq 525 \text{ kg/m}^3$																
Brandklass beklädnad	K ₁ 10 – K ₂ 10 (enligt EN 13501-2)																
Användningsområde	E – Utomhus (enligt CEN/TS 15912)																
Typ av panel	W och C – Väggar och undertak																
Träslag	PNSY (furu)																
Naturlig beständighetsklass	2 (enligt EN 350-2)																
Densitet	$\geq 420 \text{ kg/m}^3$																
Ljudabsorptionsförmåga	0,1/0,3 (enligt EN 14915)																
Infästning	Syrafast A4.																

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskapen för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen anggett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2025-04-22
Michaela Pfeiffer, Hållbarhetsansvarig


.....
(underskrift)