

Dokumentnavn Ytelseserklæring /Declaration of performance/ Prestandadekl. KLT Perforert	Dokument nr CPR1134	Side 1 av 2
Utarbeidet av Per Skreden	Versjon 1	
Godkjent av Øivind Østby-Berntsen	Erstatter utgave	Datum 2025-04-08

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADECLARATION CPR1134

KLT plate av gran, tykkelse ≥ 15 mm, perforert, overflatebehandling i form av beis, beis og lakk, $\varnothing$ 8,5 mm og med perforeringsgrad på 24 %.

- Beiset
- Beiset + lakk
- UV lakk + UV toppstrøk

1. Byggprodukt

Perforert KLT av gran med overflatebehandling som oppfyller kravene jfr. EN 13986.

Brannteknisk klassifisert D-s1,d0 iht EN 13501-1

Perforert KLT av gran leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.

2. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen.

Perforert KLT av gran er beregnet for innvendig bruk iht. Service Class 2, ikke konstruksjoner for vegger.

3. Produsent

Navn: [Moelven Wood AS](#)
Adresse: [Sagvegen 2074, Eidsvoll Verk](#)
E-post: post.wood@moelven.no
Webb: www.moelven.no

4. System for vurdering og kontinuerlig kontroll av ytelsen til byggevaren

System 3.

5. Sertifisering og spesifisert ytelse i henhold til harmonisert standard

Produktstandard NS-EN 13986:2004+A1:2015

Produktene er testet og klassifisert ihht EN 13501-1:2018 ved MEKA Forest and Wood Products Research and Development Institute. Dobeles iela 41, Jelgava, Latvia, LV-3001.

Dokumentnavn Ytelseserklæring /Declaration of performance/ Prestandadekl. KLT Perforert	Dokument nr CPR1134	Side 2 av 2
Utarbeidet av Per Skreden	Versjon 1	
Godkjent av Øivind Østby-Berntsen	Erstatter utgave	Datum 2025-04-08

6. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse																
Reaksjon ved brannpåvirkning	<table><tr><th colspan="2">Brannklasse</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Brannteknisk klasse overflate</td><td>D-s1,d0 iht EN 13501-1</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><th colspan="2">Montering/underlag</th></tr><tr><td colspan="2">Uten luftspalte: Montert direkte på materialer med brannklasse A1 og A2-s1,d0 med densitet på minst 30 kg/m3 og tykkelse > 20 mm</td></tr><tr><td colspan="2">Uten luftspalte: materialer med A1 eller A2-s1,d0 med en minimumsdensitet på 525 kg/m³ og tykkelse > 12 mm.</td></tr><tr><td colspan="2">Uten luftspalte: På lekter med brannklasse D-s2,d0 eller bedre og med materiale A1 eller A2-s1,d0, hvis mineralull er benyttet.</td></tr></table>	Brannklasse				Brannteknisk klasse overflate	D-s1,d0 iht EN 13501-1			Montering/underlag		Uten luftspalte: Montert direkte på materialer med brannklasse A1 og A2-s1,d0 med densitet på minst 30 kg/m3 og tykkelse > 20 mm		Uten luftspalte: materialer med A1 eller A2-s1,d0 med en minimumsdensitet på 525 kg/m³ og tykkelse > 12 mm.		Uten luftspalte: På lekter med brannklasse D-s2,d0 eller bedre og med materiale A1 eller A2-s1,d0, hvis mineralull er benyttet.	
	Brannklasse																
	Brannteknisk klasse overflate	D-s1,d0 iht EN 13501-1															
	Montering/underlag																
	Uten luftspalte: Montert direkte på materialer med brannklasse A1 og A2-s1,d0 med densitet på minst 30 kg/m3 og tykkelse > 20 mm																
	Uten luftspalte: materialer med A1 eller A2-s1,d0 med en minimumsdensitet på 525 kg/m³ og tykkelse > 12 mm.																
Uten luftspalte: På lekter med brannklasse D-s2,d0 eller bedre og med materiale A1 eller A2-s1,d0, hvis mineralull er benyttet.																	
.																	
Tykkelse	≥15 mm																
Treslag	Gran (Picea abies)																
Naturlig holdbarhetsklasse	4																
Densitet	470 kg/m3																
Limklass	3 (iht EN 314-2)																
Hållbarhet (fuktmotstånd)	Klimaklasse 1																
Formaldehydklass	E1																
Farlige ämnen	NPD																

7. Relevant teknisk dokumentasjon

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Eidsvoll, 2025-04-08
Øivind Østby-Berntsen, Miljøansvarlig
Moelven Wood AS



Sign