

PrestandadeklARATION (DoP)

Studio Stripe – stringent og random

1. Entydig identifikationskod for produkttypen:

Furuplywood, brandimpregneret med FG-IV. Stripepaneler med lister i 12 mm tjocklek och öppningsgrad 25 %. Listbredd i stringent: 27 mm; random: 15/28/52 mm. Kan tillverkas i original furuplywood eller fanéras med ek- eller askfanér. Ytbehandlad med brandneutralt system. Kan kulörsättas och pigmenteras i alla nyanser. Listerna är monterade på brandhämmande akustikduk 75 g/m².

2. Typ-, parti- eller serienummer eller annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11 punkt 4:

Varan levereras i pakket med føljesedel som anger pakettal og produktionsdato for at möjliggøre spårbarhet av produktions-tidpunktten.

3. Avsedd användning:

Brandhämmande listpaneler med kärna av furu for invändig beklädnad där kravet till ytskiktsslag är B-s1, d0.

Testad inklusive och levereras med brandhämmande akustikduk.

Skall monteras mekaniskt mot mineralull av materialklass A1 eller A2-s1, d0, minst 30 mm ≥ 30 kg/m³ på stålskenor.

4. Fabrikant:

Frøslev Projekt A/S
Herstedøstervej 27-29C, 1.
DK-2620 Albertslund
CVR-nr 71 93 27 31
T +45 43 43 43 00
info@froeslev.dk

5. Systemet for bedømming og kontrol af prestandens bestandighed:

System 1

6. Harmoniseret standard:

EN 13986:2004 & EN 13986:2004+A1:2015

Norske Trätekniske Institutet (NB 1070) har utført kontroll enligt AVCP System 1 enligt byggproduktförelörden for at bedømme produktens brandtekniske prestanda, fabriksinspektion och FPC-system samt avtalat om årlig kontroll av produktkontrollsystemet och prestandan.

CE-certifikat for prestandens bestandighed har utfärdats: 1070-CPR-714

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniseret standard
Användningsområde	Invändig beklädnad (Vägg)	EN 13986:2004 och EN 13986:2004+ A1:2015
Träslag	Furu (<i>Pinus sylvestris</i> , L.)	
Dimension (tjocklek x bredd)	12x27 mm och 12x15/28/52 mm	
Densitet	670 kg/m ³	
Reaktion vid brandpåverkan	B-s1, d0	
Formaldehydutsläpp	E1	
Ljudabsorptionskoefficient α_w	0.80	
Ljudabsorptionsklass	B	
Noise Reduction Coefficient (NRC)	0.90	
Vattenångmotstånd	NPD	
Värmeledningsförmåga	NPD	

8. Prestandan for den byggprodukt som anges oven överensstammer med den deklareret prestandan:

Denna prestandadeklARATION har utfärdats under tillverkarens eget ansvar enligt punkt 4.



Martin L. Petersen, Adm. Direktør

Undertejnet for og på oppdrag av tillverkaren. Padborg, 26.03.2025

Kontakt:

Frøslev Projekt A/S
T +45 43 43 48 00
info@froeslev.dk