

# 1. FÖRETAGSINFORMATION

## Moelven Wood AB

Företagsnamn:

Moelven Wood AB

Organisationsnummer:

556201-9785

Adress:

Skårevägen 60

Kontaktperson:

Michaela Pfeiffer

E-post:

michaela.pfeiffer@moelven.se

Telefon:

010-1225036

Momsnummer:

Webbplats:

<https://www.moelven.com/se>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-01-09 15:57:59

## Företagets certifiering

 ISO 9001 ISO 14001

Annat:

## Policys och riktlinjer

 Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

 FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter ILO's åtta kärnkonventioner OECDs riktlinjer för multinationella företag FN's Global Compact ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

## Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

 Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

Id:

C-SE556201978501-40

Version:

4

Upprättad:

2026-04-20 16:20:19

Senast sparad:

2026-05-13 10:19:30

Ändringen avser:

Uppdatering av innehåll

### Tryckimpregnerad NTR AB Brun

Varunamn:

Tryckimpregnerad NTR AB Brun

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7040437512229, 7040437512236, 7040437512243, 7040437639148, 7040437672459, 7040437672466, 7040437702934, 7040437702941, 7040437702965, 7040437702972

### Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	02303
BSAB96	LFS.1

Varubeskrivning:

Furu som är tryckimpregnerad enligt NTR AB ska användas ovan mark i konstruktioner som är oskyddade mot nederbörd och fukt och för att säkerställa lång livslängd. När trallen är nyimpregnerad har den en brun färg som avtar med tiden, medan rötskyddet kvarstår. För att behålla den bruna färgen kan du behandla trallen med pigmenterad olja. Allt vårt virke som är producerat enligt NTR-standarden har 20 års rötskyddsgaranti.

PrestandadeklARATIONER:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2026-02-04

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

509 kg/m<sup>3</sup>

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inga medvetet tillsatta nanopartiklar

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

## Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans	Vikt% av produkt	0.9<x<1	
Komponent	Impregneringsvätska			
Kommentar	1% impregnering i total produkt			
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	2-aminoetanol	0.3<x<0.31	141-43-5	
	2-etylhexansyra	0.04<x<0.044	149-57-5	Utfasningsämne
	Bis-(N-cyclohexyldiazoniumdioxy)-copper	0.02<x<0.025	312600-89-8	
	heptansyra	0.04<x<0.044	111-14-8	
	Koppar(II)karbonat-koppar(II)hydroxid (1:1)	0.116<x<0.12	12069-69-1	
	polyetylenimin	0.04<x<0.044	9002-98-6	

CAS	H-fras	Exponering
141-43-5	H302 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H312 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H314 - Skin Corr. 1B	
141-43-5	H318 - Eye Dam. 1	
141-43-5	H332 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H335 - STOT SE 3	
141-43-5	H412 - Aquatic Chronic 3	
149-57-5	H361 - Repr. 2	
312600-89-8	H228 - Flam. Sol. 1	
312600-89-8	H302 - Acute Tox. 4	
312600-89-8	H318 - Eye Dam. 1	

312600-89-8	H373 - STOT RE 2
312600-89-8	H400 - Aquatic Acute 1
312600-89-8	H410 - Aquatic Chronic 1
111-14-8	H314 - Skin Corr. 1B
111-14-8	H318 - Eye Dam. 1
111-14-8	H332 - Acute Tox. 4
111-14-8	H335 - STOT SE 3
12069-69-1	H302 - Acute Tox. 4
12069-69-1	H319 - Eye Irrit. 2
12069-69-1	H332 - Acute Tox. 4
12069-69-1	H400 - Aquatic Acute 1
12069-69-1	H410 - Aquatic Chronic 1
9002-98-6	H302 - Acute Tox. 4
9002-98-6	H317 - Skin. Sens. 1B
9002-98-6	H318 - Eye Dam. 1
9002-98-6	H411 - Aquatic Chronic 2

Komponent	Virke	Vikt% av produkt
-----------	-------	------------------

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Furu		98.5<x<99		

Komponent	Ytbehandling	Vikt% av produkt	0.59<x<0.6
-----------	--------------	------------------	------------

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1,2-bensisotiazol-3(2H)-on	<=0.0003	2634-33-5	Utfasningsämne
	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)	<1E-05	55965-84-9	Utfasningsämne
	BROWN HM 2763	0.17<x<0.177	159405-95-5	
	Glutaral	<=0.0006	111-30-8	Kandidatlistan, Utfasningsämne
	Sodium benzoate	0.11<x<0.12	532-32-1	

CAS	H-fras	Exponering
-----	--------	------------

159405-95-5	H317 - Skin. Sens. 1	
532-32-1	H319 - Eye Irrit. 2	

Fas	Inbyggd
-----	---------

Komponent	Impregneringsvätska	Vikt% av produkt	0.9<x<1
-----------	---------------------	------------------	---------

**Kommentar** 1% impregnering i total produkt

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	2-aminoetanol	0.3<x<0.31	141-43-5	
	2-ethylhexansyra	0.04<x<0.044	149-57-5	Utfasningsämne
	Bis-(N-cyclohexyldiazoniumdioxy)-copper	0.02<x<0.025	312600-89-8	
	heptansyra	0.04<x<0.044	111-14-8	
	Koppar(II)karbonat-koppar(II)hydroxid (1:1)	0.116<x<0.12	12069-69-1	
	polyetylenimin	0.04<x<0.044	9002-98-6	

CAS	H-fras	Exponering
141-43-5	H302 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H312 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H314 - Skin Corr. 1B	
141-43-5	H318 - Eye Dam. 1	
141-43-5	H332 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H335 - STOT SE 3	
141-43-5	H412 - Aquatic Chronic 3	
149-57-5	H361 - Repr. 2	
312600-89-8	H228 - Flam. Sol. 1	
312600-89-8	H302 - Acute Tox. 4	
312600-89-8	H318 - Eye Dam. 1	
312600-89-8	H373 - STOT RE 2	
312600-89-8	H400 - Aquatic Acute 1	
312600-89-8	H410 - Aquatic Chronic 1	
111-14-8	H314 - Skin Corr. 1B	
111-14-8	H318 - Eye Dam. 1	
111-14-8	H332 - Acute Tox. 4	
111-14-8	H335 - STOT SE 3	
12069-69-1	H302 - Acute Tox. 4	
12069-69-1	H319 - Eye Irrit. 2	
12069-69-1	H332 - Acute Tox. 4	
12069-69-1	H400 - Aquatic Acute 1	
12069-69-1	H410 - Aquatic Chronic 1	
9002-98-6	H302 - Acute Tox. 4	
9002-98-6	H317 - Skin. Sens. 1B	
9002-98-6	H318 - Eye Dam. 1	
9002-98-6	H411 - Aquatic Chronic 2	

Komponent	Ytbehandling	Vikt% av produkt	0.59<x<0.6
-----------	--------------	------------------	------------

#### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1,2-bensisotiazol-3(2H)-on	<=0.0003	2634-33-5	Utfasningsämne

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)	<1E-05	55965-84-9	Utfasningsämne
BROWN HM 2763	0.17<x<0.177	159405-95-5	
Glutaral	<=0.0006	111-30-8	Kandidatlistan, Utfasningsämne
Sodium benzoate	0.11<x<0.12	532-32-1	

CAS	H-fras	Exponering
159405-95-5	H317 - Skin. Sens. 1	
532-32-1	H319 - Eye Irrit. 2	

Övriga upplysningar:

Andelen aktiva substanser är beräknade på en densitet av virket på 509 kg/m<sup>3</sup> och 50 % splintved.

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

### Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Virke	Barrträ	Lastbil
<b>Land för råvaruutvinning</b>		<b>Stad för råvaruutvinning</b>
Sweden		Götaland,Svealand,Dalarna,Gästrikland, Södra Norrland
<b>Land för tillverkning/produktion</b>		<b>Stad för tillverkning/produktion</b>
Sweden		Edane
<b>Kommentar</b>		

### Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

### Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

99

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

## Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

PEFC / FSC

Referensnummer:

DNVSE-PEFC-COC-253, DNV-COC-000538, DNV-CW-000538

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

338/97

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Virket ska lagras skyddat från fukt, smuts och solljus. Se "Hantera virke rätt", [www.svensktra.se](http://www.svensktra.se)

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

NTR AB virke är ej avsett för ständig kontakt med mark.

Övriga upplysningar:

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Vid bearbetning inomhus, behövs minst andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädammer kan vara farligt vid inandning. Använd ögonskydd och handskar vid kapning, bearbetning och hantering av virket.

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

För skötsel och underhåll se [www.moelven.com/](http://www.moelven.com/)

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Vid användning utomhus sker en viss lakning av impregneringsmedlet.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Vid bearbetning inomhus, behövs minst andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamms kan vara farligt vid inandning. Använd ögonskydd och handskar vid kapning, bearbetning och hantering av virket.

Övriga upplysningar:

Rekommenderat att använda ögonskydd och handskar vid nedmontering.

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Nya byggnadskonstruktioner.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Av användare godkänd användning.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Godkända förbränningsanläggningar.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning rekommenderas, om inte återanvändning är möjligt.

### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar