

1. FÖRETAGSINFORMATION

Moelven Wood AB

Företagsnamn:

Moelven Wood AB

Organisationsnummer:

556201-9785

Adress:

Skårevägen 60

Kontaktperson:

Michaela Pfeiffer

E-post:

michaela.pfeiffer@moelven.se

Telefon:

010-1225036

Momsnummer:

Webbplats:

<https://www.moelven.com/se>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-01-09 15:57:59

Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☒

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☒

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☒

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒

ILO's åtta kärnkonventioner

☒

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒

Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556201978501-64	12
Upprättad:	Senast sparad:
2025-10-22 14:17:58	2025-12-01 11:23:05
Ändringen avser:	
Justering av innehåll pga limbyte	

Vänerply K20/70 konstruktionsplywood, obehandlad

Varunamn:
Vänerply K20/70 konstruktionsplywood, obehandlad

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
7040437620207, 7040437620214, 7040437620245, 7040437620252, 7040437621037, 7040437621051, 7040437621099, 7040437621211, 7040437621235, 7040437621365, 7040437621433, 7040437621624, 7040437621655, 7040437621709, 7040437621815, 7040437621839, 7040437621877, 7040437621921, 7040437621983, 7040437622416, 7040437623635, 7040437623666, 7040437623680, 7040437623697, 7040437623864, 7040437623871, 7040437623932, 7040437624038, 7040437624182, 7040437624199, 7040437624250, 7040437624267, 7040437624281, 7040437624342, 7040437624489, 7040437624496, 7040437624502, 7040437624526, 7040437624731, 7040437624748, 7040437624755, 7040437624762, 7040437624892, 7040437624939, 7040437625561, 7040437625929, 7040437625943, 7040437625950, 7040437625967, 7040437625974, 7040437625981, 7040437625998, 7040437626001, 7040437626063, 7040437626117, 7040437626186, 7040437626193, 7040437626254, 7040437626261, 7040437626278, 7040437626285, 7040437626551, 7040437639308, 7040437640274, 7040437640298, 7040437648003, 7040437650877, 7040437650884, 7040437650891, 7040437650907, 7040437650914, 7040437652598, 7040437657050, 7040437657142, 7040437657159, 7040437657166, 7040437658989, 7040437675337, 7040437675351, 7040437675375, 7040437675399, 7040437675412, 7040437722949

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01215
BSAB96	KEB

Varubeskrivning:
En konstruktionsplywood är alltid märkt med hållfasthetsklass och skall inte förväxlas med enklare varianter av plywood. K20/70 är en garanti för högsta hållfasthet och kvalitet, samt att användaren kan dokumentera och identifiera såväl produkt som egenskaper. Konstruktionsplywood ska användas vid all byggnation och konstruktion med krav på dokumenterade egenskaper (golv/vägg/tak). Även som förstärkningsskiva bakom gips samt till allehanda snickeri- och emballageändamål.
Vänerply Ergo K20/70 är särskilt framtagen konstruktionsplywood för att smidigt och enkelt montera väggar inomhus. Skivan är falsad på långsidorna vilket ger en låsfunktion och stabil vägg även om kortskarvarna inte hamnar mitt på regeln. Vänerply Ergo Passbitar K20/70 gör det enkelt att bygga fullhöjdslösningar vid takhöjderna 2500 mm och 2700 mm.

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	CPR240
Övriga upplysningar:	

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?
vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Nej

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-11-05

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

485 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Produkten innehåller inga medvetet tillsatta nanopartiklar.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans		
Komponent	Plywood	Vikt% av produkt		
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Härdare		1.45<x<1.5 Kommentar: Andel härdare i färdig produkt.		
Härdare	Kalksten	0.7<x<0.71 Kommentar: Andel av ämne i färdig produkt.	1317-65-3	
Härdare	Natriumkarbonat	0.14<x<0.15 Kommentar: Andel av ämne i färdig produkt.	497-19-8	
Lim		3.79<x<3.8 Kommentar: Andel lim i färdig produkt.		
Lim	Fenol-formaldehyd polymer	1.89<x<1.9	9003-35-4	
Lim	Formaldehyd	0.0038<x<0.004 Kommentar: Andel formaldehyd i färdig produkt.	50-00-0	Utfasningsämne
Lim	Metanol	0.011<x<0.012	67-56-1	
Lim	Natriumhydroxid	0.39<x<0.4	1310-73-2	
Råvara - Träfanér		<=93 Kommentar: Träfanér av barrträ.		
Råvara - Träfanér	Furu	1.86<x<2	Ej relevant för träslag	

CAS	H-fras	Exponering
497-19-8	H319 - Eye Irrit. 2	
9003-35-4	H317 - Skin. Sens. 1B	
50-00-0	H301 - Acute Tox. 3	
50-00-0	H311 - Acute Tox. 3	
50-00-0	H314 - Skin Corr. 1B	
50-00-0	H317 - Skin. Sens. 1A	
50-00-0	H318 - Eye Dam. 1	
50-00-0	H330 - Acute Tox. 2	
67-56-1	H225 - Flam. Liq. 2	
67-56-1	H310 - Acute Tox. 2	
67-56-1	H311 - Acute Tox. 3	
67-56-1	H331 - Acute Tox. 3	
67-56-1	H370 - STOT SE 1	
1310-73-2	H290 - Met. Corr. 1	
1310-73-2	H314 - Skin Corr. 1A	
1310-73-2	H318 - Eye Dam. 1	

Fas	Inbyggd
Komponent	Plywood
	Vikt% av produkt

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Härdare		1.45<x<1.5 Kommentar: Andel härdare i färdig produkt.		
Härdare	Kalksten	0.7<x<0.71 Kommentar: Andel av ämne i färdig produkt.	1317-65-3	
Härdare	Natriumkarbonat	0.14<x<0.15 Kommentar: Andel av ämne i färdig produkt.	497-19-8	
Lim		3.79<x<3.8 Kommentar: Andel lim i färdig produkt.		
Lim	Fenol-formaldehyd polymer	1.89<x<1.9	9003-35-4	
Lim	Formaldehyd	0.0038<x<0.004 Kommentar: Andel formaldehyd i färdig produkt.	50-00-0	Utfasningsämne
Lim	Metanol	0.011<x<0.012	67-56-1	
Lim	Natriumhydroxid	0.39<x<0.4	1310-73-2	
Råvara - Träfanér		<=93 Kommentar: Träfanér av barrträ.		
Råvara - Träfanér	Furu	1.86<x<2	Ej relevant för träslag	
Råvara - Träfanér	Gran	91<x<91.2	Ej relevant för träslag	

CAS	H-fras	Exponering
497-19-8	H319 - Eye Irrit. 2	

9003-35-4	H317 - Skin. Sens. 1B
50-00-0	H301 - Acute Tox. 3
50-00-0	H311 - Acute Tox. 3
50-00-0	H314 - Skin Corr. 1B
50-00-0	H317 - Skin. Sens. 1A
50-00-0	H318 - Eye Dam. 1
50-00-0	H330 - Acute Tox. 2
67-56-1	H225 - Flam. Liq. 2
67-56-1	H310 - Acute Tox. 2
67-56-1	H311 - Acute Tox. 3
67-56-1	H331 - Acute Tox. 3
67-56-1	H370 - STOT SE 1
1310-73-2	H290 - Met. Corr. 1
1310-73-2	H314 - Skin Corr. 1A
1310-73-2	H318 - Eye Dam. 1

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Virke	Barrträ	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Götaland, Svealand, Dalarna, Gästrikland, Södra Norrland
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Otterbäcken
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

93

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC och PEFC

Referensnummer:

DNV-COC-000624, DNV-CW-000624 (FSC) och DNVSE-PEFC-COC-253 (PEFC)

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

338/97



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Plywood skall lagras vågrätt på plant och stadigt underlag för att behålla planheten. Skivorna skyddas mot solsken och nederbörd genom att täckas t e x med presenning. Se till att luft kan cirkulera runt hela bunten.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Vanligen är produkten en inbyggnadsvara. vid konstruktion exponerad för sol och regn m.m bör ytbehandling utföras enligt rekommendation.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Skivans livslängd beror helt på dess användning. I de tillämpningar skivan främst används, inomhus i torra miljöer, finns ingen begränsad teknisk livslängd.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

Rekommenderat att använda ögonskydd och handskar vid nedmontering.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Skivan kan återanvändas om demontering sker på ett sådant sätt att skivan håller sig hel och skyddas från fukt innan återbruk.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Skivan kan materialåtervinnas genom att sorteras enligt angiven avfallskod.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Skivan kan förbrännas på godkända förbränningsanläggningar.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning rekommenderas, om inte återanvändning är möjligt.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

Vänerply K20/70 innehåller ingen inbyggd vara.

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Ammonia

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9:2006

Resultat:

<0.002 mg/m2h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och Byggmaterialindustrierna reserverar sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

11 av 12

Typ av emission:

Carcinogens

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000-9:2006

Resultat:

<0.001 mg/m2h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

Formaldehyde

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000-9:2006

Resultat:

=0.002 mg/m2h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000-9:2006

Resultat:

=0.037 mg/m2h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

The tested product Vänerply plywood complies with the requirements of M1 for the tested parameters.
Tested conducted by RISE (Research Institute of Sweden).