

Produkt: Fibo - Badrumspanel Dimensioner: 10,2 x 2400 x 620mm - 3020 x 620mm Med Aqualock (klicklås som standard)	
Användningsområde	Väggar i våta och torra rum. Även för våtzon utan tätskikt bakom, då godkänd fogmassa och sockellist används.
Montering	På trä- eller stålreglar med cc-mått 600 mm lodrätt och 800 mm vågrätt.
Underlag	Reglar eller plan yta med hållfasthet för skruv och spik (t ex minst 12 mm plywood).
Skruv och spik	Fibo skruv 3,0 x 35 mm, kamspik rostfri 2,3 x 35 mm, kramper
Skruv i stålreglar	Gripe XTS 28: 3,9 x 28 mm (1 gipsslag) – 42 mm (2 gipsslag)
Fästa i betong	Distanserad läkt på 23 x 48 mm lodräta och vågräta reglar.
ETAG 022-godkänd fogmassa	Fibo Seal, Fugger Seal All, Optimera Baderom, Soudaseal 215LM, CT1, Casco Aquaseal.
Avstånd fästpunkter	Ca 200 mm.
Leverantör	Fibo AS
Adress	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	+47 38 13 71 00
Fax	+47 38 13 70 51
Webbplats	http://www.fibosystem.com
E-post	ordre@fibosystem.com
Kontaktperson	Elise Almås, Produktchef
Produktbeskrivning:	
Beteckning	X11 badrumspanel med WBP-limmad sjulagers fanerkärna.
Yta	Högtryckslaminat: NS-EN 438 1 och 2 enl gällande färgkarta.
Baksida	Balanselag
Dimension	10,2 x 2400 x 620 mm (synlig 600 mm)
Rengöring och underhåll	Rengörs med tvål och vatten. I dusch används kalk- och fettlösande rengöringsmedel. Undvik rengöringsprodukter som innehåller slipmedel.
Avgasning	Inga skadliga gaser i innermiljö. Konf NBI 2289.
Kommentarer:	
Förvaring på byggsplats	Acklimatiseras i rumstemperatur i 3 dygn i oöppnat emballage.
Anpassning och montering	Kapas med fintandad såg, helst av hårdmetallblad. På kapade ytor och kanter i våtzon ska fogmassa appliceras före montering. Överflödigt fogmassa vid montering avlägsnas med Fibo Wipes och Fibo Clean.
Byggsplatsmiljö	Sluten miljö. Eventuellt mur- och putsarbete ska vara avslutat.
Godkänd enligt:	
NBI	ETAG022 / TG nr 2289, giltig till 2022-10-01
SP	SP Typgodännandebevis 0409/02. giltig till 2022-02-06
Brandklass	D-s1, d0