

## FDV-DOKUMENTASJON

### MOELEVEN ECO PANEL

#### 1 PRODUKTBESKRIVELSE

Moelven ECO Panel er Moelvens fleksible spilesystem for innendørs vegger og himling, et system som gir arkitekter og formgivere flotte designmuligheter med maksimal fleksibilitet. Eco Panel er ferdig overflatebehandlet, produsert for innendørs bruk. Ved å bruke Eco Panel vil en forbedre akustikken i lokalene. Med skreddersydde vegger eller tak i massivt tre får lokaler merverdi

##### *Lagring*

Moelven ECO Panel må lagres og akklimatiseres i inneklima. For øvrig henvises det til Moelvens websider, [www.moelven.no](http://www.moelven.no) og monteringsanvisningen.

Klimatiske forhold: - Relativ fuktighet (RF): 25 - 50%. - Rom og materialtemperatur: 18 - 23gr C. - Fuktighet i bakenforliggende konstruksjon: maks. 15%. Ovennevnte gjelder ved lagring, montasje og senere drift

Eco Panel er ferdig overflatebehandlet, produsert for innendørs bruk, og må akklimatiseres i uåpnet emballasje (1 -2 døgn) før bruk.

##### *Antatt levetid/brukstid*

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

#### 2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

##### *Ettersyn/kontroll*

Ingen vedlikehold utover rengjøring - ettersees 1 gang pr år.

Gode rom

  
**MOELVEN**

## Rengjøring

Rengjøres med støvsuger. Alternativt: Rengjøres med lett fuktet klut tilsatt et nøytralt mildt rengjøringsmiddel uten salmiakk. Ettetørkes umiddelbart først med ren fuktet klut og så tørr klut. Bruk ikke midler som kan løse opp eller ripe overflaten som for eksempel tynner, aceton, skurepulver, stålull og lignende.

### **Vedlikehold, skader, oppgradering(flytting).**

Produktet krever normalt ikke vedlikehold.

Skader som krever reparasjon/ utskifting utføres av Moelven.

### **Oppgradering:**

Elementene er demonterbare og flyttbare. Materialene kan gjenbrukes.

### ***Fuktbestandighet***

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

## **3 MILJØPÅVIRKNING**

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

## **4 HMS-REFERANSER**

*Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.*

## **5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Avfallstype:                | Overflatebehandlet trevirke         |
| Avfallshåndtering:          | Forbrenning og energiutnyttelse.    |
| Opprinnelse                 | - Næring: Bygg og anlegg.           |
| Kode for avfallsbehandling: | <b>1142</b>   0400   0600   _ _ _ _ |

## **6 TEKNISK SERVICE**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b><i>Produsent/importør</i></b>  | Moelven Wood AS    |
| <b><i>Organisasjonsnr.</i></b>    | NO 9418 09030 MVA  |
| <b><i>Postadresse</i></b>         | Sagvegen           |
| <b><i>Postnr. og poststed</i></b> | 2074 Eidsvoll Verk |



Gode rom

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 4763957050,

E-post: post.wood@moelven.no, www.moelven.no, Org.nr. 941809030

  
**MOELVEN**

*Telefon*

(+47) 63 95 97 50

*E-post*

[post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no)

*Internettadresse*

[www.moelven.no](http://www.moelven.no)

V19.9

MOELVEN®



Gode rom

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 4763957050,

E-post: [post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no), [www.moelven.no](http://www.moelven.no), Org.nr. 941809030