

FDV-dokument

Brannmalt Trepanel/kledning av gran, sagskåren forside 2str

UTVENDIG KLEDNING	
Moelven Wood AS Sagveien NO 2074 Eidsvoll Verk	Tlf: + 47 63 95 97 50 Email: post.wood@moelven.no www.moelven.no
Brannteknisk klassifisering	NS-EN 13501-1 / B-s1,d ₀ Gran NS-EN 13501-2 kledning K ₂ 10 ≥19
Samsvarssertifikat	1070 – CPR –709
Andre klassifiseringer	EXT iht. EN 16755
MATERIALSPESIFIKASJON	
Produktbeskrivelse	Brannmalt Trepanel/kledning av gran, sagskåren forside, to strøk (grunning+mellomstrøk) (Et lag Teknosafe 2407, Et lag toppstrøk, Nordica Eko 3330)
Treslag:	Gran
Profil:	Ihht standard profiler i prislste, eller spesialproduserte profiler
Dimensjon:	Ihht standard trelastdimensjoner
Kvalitet / sortering:	Kledningskvalitet
LAGRING OG HÅNDTERING FØR MONTASJE	
Brannmalt Trepanel/kledning av gran, sagskåren forside har egenskaper beregnet for anvendelse utendørs. Kledningen er av høy kvalitet og bør håndteres med varsomhet for å unngå unødvendig skader. Kledningen er normalt transportbeskyttet gjennom pakking med plast for å holde kledningen fri for smuss og støv. Kledningen skal ikke lagres i direkte kontakt med vann eller i bakkekontakt. Uinnpakket kledning skal ikke lagres i sollys.	
MONTERING	
Brannmalt Trepanel/kledning av gran, sagskåren forside er for utendørs bruk. Produktet skal ikke stå i jordkontakt, eller i vedvarende kontakt med fuktighet. Kledningen skal luftes på baksiden, min. 22mm med luftespalte. Det skal brukes rustfrie festemidler. Se ellers byggdetaljblader fra Sintef Byggforsk 542.101/2 for stående og liggende utvendig kledning. Avfall / avkapp er ikke farlig avfall. Det leveres som brennbart restavfall på godkjent avfallsmottak.	
ETTERBEHANDLING	
Brannmalt Trepanel/kledning av gran, sagskåren forside fra fabrikk må påføres toppstrøk snarest mulig etter montering(Teknos Nordica Eko husfarge) av et Teknos godkjent malerfirma. Malerfirma vil utstede en ny FDV. Teknos godkjente malerfirma i ditt distrikt finner du på www.teknos.no eller ta kontakt på tlf +47 31294900.	
VEDLIKEHOLD	
I henhold til kapittel 4-2 i TEK 17 skal ansvarlig utførende overlevere dette FDV-dokument til eier av bygget. FDV fra malerfirma skal i tillegg oppbevares sammen med dette FDV-dokument. Eier av bygget er forpliktet til årlig å foreta inspeksjon av kledningens overflate og gjøre tiltak for å bibeholde de branntekniske egenskaper. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid bør journalføres. Eier av bygget kan søke råd hos Teknos-godkjent malerfirma i den forbindelse på www.teknos.no eller ta kontakt på tlf +47 31294900. Kledningen bør rengjøres slik at forurensning fra omgivelsene ikke får bygge seg opp på utsatte flater. Dette gjøres ved spyling med vann og evt børste. Ikke bruk høytrykksspyler. Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent.	
2.1.5.1.01REV1 – 2019	