

Moelven Vänerply konstruksjonsfiner WeatherPly og Prevent

1 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Moelven Vänerply konstruksjonsfinér er kryssfinér produsert av gran som limes med vannfast fenolhartslim. Platene leveres med not og fjær på både to og fire sider, (TG2 eller TG4). Leveres i kvalitet C/C for vegg og tak.

WeatherPly – værbeskyttende plate (kun utendørs montering)

Der det kreves sporadisk beskyttelse mot regn- og andre klimatiske påvirkninger før taklegging anbefales Vänerply WeatherPly. Dette er en plate som beskytter mot regn i byggeperioden, eliminerer behovet for presenning og kan stå montert ubeskyttet i inntil 6 uker. Platen er behandlet på alle sider og hindrer vanninntrenging.

Klimaklasse 2.

Prevent – beskyttende plate mot bakterier, mugg og sopp (kun utendørs montering)

Der det er behov for en varig plate som skal stå tildekt, klimaklasse 2, hvor det risiko for fuktighet, lite lufting, og dermed fremvekst av mikrobakterielle angrep, anbefales Vänerply Prevent. Dette er plater som er behandlet på alle sider som gir platen en ekstra beskyttelse mot skader og misfarging som forårsakes av bakterier, mugg eller sopp. All konstruksjonsfinér gran fra Moelven kan leveres behandlet med Vänerply Prevent.

Klimaklasse 2.

Lagring før montering

Platene skal lagres liggende og plant, stabilt og med minst 10 cm klaring fra gulv/terrenget. De skal tildekkes på en slik måte at de ikke blir eksponert for oppfukting og/eller direkte sollys, slik at holdbarheten ikke forringes under lagring.

Antatt levetid/brukstid

Den biologiske/ytre påvirkningen på treverket vil variere ut fra beliggenhet, klima, utførelse og lignende, og vil påvirke levetiden. Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje, på inntil 60 år.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Normalt ingen, da platen som oftest blir dekket/bygget inn av annet materiale.

Ettersyn/kontroll

Normalt ingen ettersyn/kontroll.

Ettersyn/kontroll

Normalt ingen ettersyn/kontroll.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet monteres etter angitt monteringsveiledning og krever normalt ikke vedlikehold etter montering.

3 MILJØPÅVIRKNING

Produktet bør ikke utsettes for høy fuktighet over lengre tid. Prevent og WeatherPly har forskjellige bruksområder, se produktbeskrivelse.

4 HMS-REFERANSER

Verneutstyr anbefales, men det er ingen spesielle tiltak utover dette. For mer informasjon, se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Blandet, bearbeidet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse	Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1149

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Det går i sin helhet til forbrenning og energiutnyttelse.

Behandlingsmåte for emballasje IHT. NS 9431

Varen kan inneholder små mengder av følgende emballasje:

Avfallstype:	Papp
Avfallshåndtering:	Materialgjenvinning
Opprinnelse	Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1222

Avfallstype:	Blandet hard og myk plastemballasje
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse	Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1729

Avfallstype:	Rent trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse	Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1141

Avfallstype:	Metallemballasje
Avfallshåndtering:	Materialgjenvinning
Opprinnelse	Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1411

Øvrige opplysninger

Emballasje kan leveres til godkjent avfallsdeponi. Papp- og metallemballasje går i all hovedsak til materialgjenvinning, mens avkapp- og plastemballasje går til forbrenning og energiutnyttelse.

6 TEKNISK SERVICE**Produsent /importør****Organisasjonsnr.****Postadresse****Telefon****E-post****Web**

Moelven Wood AS
NO 9418 09030 MVA
Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk
(+47) 63 95 97 50
post.wood@moelven.no
www.moelven.no

Versjon: 20.10