

PRODUKTINFORMATION VÄNERPLY PREVENT

Plywood tillverkad av: **Moelven Vänerply AB**
Industrivägen 10
SE-547 81 Otterbäcken

Behandlad plywood för tillämpning i användarklass 2 (UC2) enligt SS-EN-335:2013

Användningsområde

Moelven Prevent rekommenderas till konstruktioner i Klimatklass 2; exempelvis kryppgrunder, underlagstak, lådbalkar och lagerbyggnader.

Moelven Prevent kan användas i användarklass 2 (UC2) enligt SS-EN-335:2013

Plywooden är behandlad med träskyddsmedel:

Denna produkt har behandlats med träskyddsmedel TEKNOL AQUA 1410-01, (Reglerat i enlighet med Bestämmelserna för biocider 528/2012, PT8)

- a) Produkter som behandlats med TEKNOL AQUA 1410-01: Biocider godkända för produkttyp 8
- b) Produkter som behandlats med TEKNOL AQUA 1410-01 är skyddade mot: Svamp som förstör eller missfärgar trä
- c) Produkter som behandlats med TEKNOL AQUA 1410-01 innehåller följande biocider: Propiconazol, IPBC
- d) Produkter som behandlats med TEKNOL AQUA 1410-01 innehåller följande nanomaterial: Nej
- e) Speciella säkerhetsåtgärder för produkter som behandlats med TEKNOL AQUA 1410-01:

Skyddsåtgärder

För att skydda vattenorganismer ska behandlat trä inte användas i närheten av vattenmiljöer (floder, åar, sjöar etc).

Handtvätt innan intag av livsmedel.

Träskyddsmedel TEKNOL AQUA 1410-01 tillverkas av: Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup, Tfn: +45 76 93 94 00

Avfallshantering

Plywoodavfall och utrangerad plywood skall hanteras enligt kommunens miljökontor.

Otterbäcken 2016-05-20



.....
Fredrik Stridh
Kvalitetsansvarig