

Produktdatablad Eikegulv

Varetekst	Dim mm	Lm/m2	Stk/bunt	Lm/bunt	M2/bunt	Bunt/pk	Lm/pk	M2/pk	Vekt/bunt
Heltregulv Eik	15x130/137	7,69	6	14,4	1,87	35	504	66	20,1
Heltregulv Eik Exclusive	20x140/147	7,14	6	14,4	2,02	28	403	56	27,8
Herregårdsgulv Eik	16x180/187	5,55	4	9,6	1,73	36	346	62	29,0
Herregårdsgulv Eik	20x220/227	4,55	4	9,6	2,11	30	288	63	44,5
Parkett Eik	13x162/177	6,17	6	12,6	2,04	36	454	74	13,9

Tekst	Informasjon
Råstoff	Sertifisert Europeisk eik
Trefuktighet Eik	8,00 % +/-2,00 %
Trefuktighet Herregårdsgulv	8,00 % +/-2,00 %
Trefuktighet Parkett Eik	8,00 % +/-2,00 %
Montering Heltre/Herregårdsgulv	Skrus til bjekelag / tillfarer eller hellimes til fast undergulv (betong, spon, kryssfiner)
Montering Parkett	Monteres flytende i henhold til leggeanvisning
Endeskjøter Heltre/Herregårdsgulv	Skal alltid limes med egnet lim (Casco Parkettlim)
Monteringsanvisning	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/tregulv/montering-tregulv/
Gulvvarme	Heltregulv Eik / Herregårdsgulv / Parkett kan monteres over gulvvarme
Festemidler Heltregulv Eik	A4 syrefaste skruer og egnet lim for montering
Festemidler Herregårdsgulv	A2 rustfrie skruer og egnet lim for montering
Kondisjonering	Gulvet skal kondisjoneres i 48 timer ved ca. 20 grader før legging
Relativ luftfuktighet	Anbefalt relativ luftfuktighet i rommet 40-60 % RF ved ca 20 grader
Overflate	Glatthøvlet / Børstet
Farger overflatebehandlinger	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/
Overflatebehandling	Hardvoksolje
Vedlikehold	Osmo vask og pleiemiddel, 8016 for regelmessig rengjøring
Dokumentasjon	https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/gulv/heltregulv-eik-arctic/
Hjemmeside	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/

Innhold i bunter	Informasjon
Heltregulv Eik	Bunt leveres i lengder: lengste bord er 2200, 2400 eller 2800 mm. Kan ikke bestilles separat.
	Hele lengder, min. 20% av innholdet i bunt. Delte lengder, max. 80% av innholdet i bunt
	Det er 6 lengder i hver bunt, hvor topp og bunn er hele lengder.
	Det er ikke mer en 2 delte lengder pr. lag. Korteste lengde er 800mm. Max. 2 stk. per bunt
Herregårdsgulv Eik	Bunt leveres i lengder 2400, 2600 og 2800 mm. Kan ikke bestilles separat
	Hele lengder, min. 33% av innholdet i bunt. Delte lengder, max. 67% av innholdet i bunt
	Det er 4 lag i hver bunt, hvor topp og bunn er hele lengder
	Det er ikke mer en 2 delte lengder pr. lag. Korteste lengde er 800 mm. Max. 2 stk. per bunt
	Herregårdsgulv 16 mm har 4 mm eik slitesjikt, 20 mm har 6 mm eik slitesjikt.
Parkett Eik	Parkett leveres i buntlengder på 2000 og 2200 mm, kan ikke bestilles separat

Ytterligere informasjon

Før montering må gulvet kontrolleres for synlige feil, farge og struktur - i god belysning eller dagslys. Tregulv er et naturprodukt, med iboende egenskaper som kvister, årringer og fargevariasjoner. For å sikre en jevn fordeling av struktur og nyanser, anbefaler vi at det åpnes og velges fra flere bunter før montering starter. Skadede og defekte bord bør ikke brukes, alternativt monteres på et egnet sted. Alle bord som monteres regnes som godkjent av montør og/eller eier. Monterte gulv kan ikke reklameres. Eier har ansvar for å kontrollere at undergulvet er tørt og plant. Fuktsperre skal benyttes. Før montering må eier sikre at alle krav i monteringsanvisningen er oppfylt. Moelven tar kun ansvar for feil dersom gulvet er montert og vedlikeholdt iht til anvisningen.

Sertifisert og bærekraftig råmateriale

Våre tregulv produseres av sertifisert og bærekraftig råvaremateriale, som er så kortreist som mulig. Vi bruker kun vannbaserte og miljøvennlige produkter i overflatebehandlingen. Bruk av tregulv bidrar derfor både positivt både på innemiljøet, og på klimaregnskapet.