

Produktdatablad Heltregulv Furu & Gran

Varetekst	Dim mm.	Lm/m2	Stk bunt	Lm bunt	M2/bunt	Bunt pk	Lm/pk	M2/pk	Vekt bunt
Heltregulv furu	21x088/095	11,40	4	16,0	1,40	66	1 056	93	15,3
Heltregulv furu	20x110/117	9,10	4	16,0	1,76	54	864	95	18,0
Heltregulv furu	20x142/135	7,40	4	16,0	2,16	48	768	104	21,8
Heltregulv furu	25x135/142	7,40	4	16,0	2,16	40	640	86	27,3
Heltregulv furu	25x155/162	6,45	4	16,0	2,48	35	560	87	31,1
Heltregulv furu	25x180/187	5,55	4	16,0	2,88	30	480	86	35,9
Heltregulv furu	30x180/187	5,55	4	16,0	2,88	24	384	69	43,1
Heltregulv furu	30x205/212	4,87	4	16,0	3,29	24	384	79	48,8
Varetekst	Dim mm.	Lm/m2	Stk bunt	Lm bunt	M2/bunt	Bunt pk	Lm/pk	M2/pk	Vekt bunt
Heltregulv gran	21x088/095	11,4	4	16	1,40	66	1056	93	15,3
Heltregulv gran	28x088/095	11,4	4	16	1,40	66	1056	93	20,4
Heltregulv gran	20x110/117	9,1	4	16	1,76	54	864	95	21,8
Heltregulv gran	25x135/142	7,4	4	16	2,16	40	640	86	27,3

Tekst	Informasjon
Råstoff	Skandinavisk furu og gran
Trefuktighet furu/gran	8,00 % +/-2,00 %
Trefuktighet furu/gran	12,00% +/- 2,00 % (21x088/095 og 28x088/095)
Montering	Skrus til bjelkelag / tilfarer eller hel-limes til fast undergulv (betong, spon, kryssfiner)
	Flytende gulv, lim i langsgående not/fjær, maks 3000 mm bredde på rommet.
Endeskjøter	Skal alltid limes med egnet lim (Casco Parkettlim)
Monteringsanvisning	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/tregulv/montering-tregulv/
Gulvvarme	Kan monteres under skrudde og hellimte gulv
	Flytende gulv kan ikke monteres over gulvvarme
Festemidler	Skruer (minst A2 rustfrie) og egnet lim for montering
Kondisjonering	Gulvet skal kondisjoneres i 48 timer ved ca. 20 grader før montering
Relativ luftfuktighet	Anbefalt relativ luftfuktighet i rommet 40-60 % RF ved ca 20 grader
Overflate	Glatthøvlet/Børstet
Farger overflatebehandlinger	https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/gulv/
Overflatebehandling	Hardvoksolje
Vedlikehold	Osmo vask og pleiemiddel, 8016 for regelmessig rengjøring
Dokumentasjon	https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/gulv/heltregulv-furu-arctic/
Hjemmeside	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/

Ytterligere informasjon

Før montering må gulvet kontrolleres for synlige feil, farge og struktur - i god belysning eller dagslys. Tregulv er et naturprodukt, med iboende egenskaper som kvister, årringer og fargevariasjoner. For å sikre en jevn fordeling av struktur og nyanser, anbefaler vi at det åpnes og velges fra flere bunter før montering starter. Skadede og defekte bord bør ikke brukes, alternativt monteres på et egnet sted. Alle bord som monteres regnes som godkjent av montør og/eller eier. Monterte gulv kan ikke reklameres. Eier har ansvar for å kontrollere at undergulvet er tørt og plant. Fuktspærre skal benyttes. Før montering må eier sikre at alle krav i monteringsanvisningen er oppfylt. Moelven tar kun ansvar for feil dersom gulvet er montert og vedlikeholdt iht til anvisningen.

Sertifisert og bærekraftig råmateriale

Våre tregulv produseres av sertifisert og bærekraftig råvaremateriale, som er så kortreist som mulig. Vi bruker kun vannbaserte og miljøvennlige produkter i overflatebehandlingen. Bruk av tregulv bidrar derfor både positivt både på innemiljøet, og på klimaregnskapet.