

Produktdatablad Herregårdspanel Furu

Varetekst	Dim mm.	Lm/m ²	Stk bunt	Lm bunt	M2/bunt	Bunt pk	Lm/pk	M2/pk	Vekt bunt
Herregårdspanel furu	15x120	10,00	6	24,6	2,46	54	1 328	133	21,8
Herregårdspanel furu	15x140	8,30	6	24,6	2,96	48	1 181	142	25,2
Herregårdspanel furu	15x190	5,90	6	24,6	4,17	42	1 033	175	34,5
Herregårdspanel furu	20x117	9,10	4	16,4	1,80	54	886	97	18,9
Herregårdspanel furu	20x142	7,40	4	16,4	2,22	48	787	106	22,9
Herregårdspanel furu	25x142	7,40	4	16,4	2,22	40	656	89	28,6
Herregårdspanel furu	25x162	6,45	4	16,4	2,54	35	574	89	32,7
Herregårdspanel furu	25x187	5,55	4	16,4	2,95	30	492	89	37,7

Tekst	Informasjon
Råstoff	Skandinavisk furu
Trefuktighet	8,00 % +/-2,00 %
Montering	Spikres til spikerslag med egnet dykkert eller skrus i not/fjær konstruksjonen.
	Ikke lim i langsående not/fjær konstruksjon. Det låser panelet.
Endeskjøter	Skal alltid limes med egnet lim.
Monteringsanvisning	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/panel/montering/
Festemiddler	Herregårdspanel med spikefals monteres med skjult innfestning. Se leggeanvisning.
	Herregårdspanel 20 og 25 mm tykkelse skrus i not/fjær med gulvskruer 42 og 57 mm lengde
Kondisjonering	Panelet skal kondisjoneres i 48 timer ved ca 20 grader før montering
Relativ luftfuktighet	Anbefalt relativ luftfuktighet i rommet 40-60 % RF ved ca 20. grader.
Overflate	Glatthøvlet/Børstet
Farger overflatebehandlinger	https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/panel/herregard/
Overflatebehandling	Ubehandlet, oljet og beiset
Vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann og en lett oppvridd fuktig klut.
Dokumentasjon	https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/panel/herregard/
Hjemmeside	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/

Ytterligere informasjon

Før montering må gulvet kontrolleres for synlige feil, farge og struktur - i god belysning eller dagslys. Tregulv er et naturprodukt, med iboende egenskaper som kvister, årringer og fargevariasjoner. For å sikre en jevn fordeling av struktur og nyanser, anbefaler vi at det åpnes og velges fra flere bunter før montering starter. Skadede og defekte bord bør ikke brukes, alternativt monteres på et egnet sted. Alle bord som monteres regnes som godkjent av montør og/eller eier. Monterte gulv kan ikke reklameres. Eier har ansvar for å kontrollere at undergulvet er tørt og plant. Fuktspærre skal benyttes. Før montering må eier sikre at alle krav i monteringsanvisningen er oppfylt. Moelven tar kun ansvar for feil dersom gulvet er montert og vedlikeholdt iht til anvisningen.

Sertifisert og bærekraftig råmateriale

Våre tregulv produseres av sertifisert og bærekraftig råvaremateriale, som er så kortreist som mulig. Vi bruker kun vannbaserte og miljøvennlige produkter i overflatebehandlingen. Bruk av tregulv bidrar derfor både positivt både på innemiljøet, og på klimaregnskapet.