

## Produktdatablad heltregulv furu og gran

Varetekst	Dim mm.	Lm/m2	Stk bunt	Lm bunt	M2/bunt	Bunt pk	Lm/pk	M2/pk	Vekt bunt
Heltregulv furu	21x088/095	11,40	4	16,0	1,40	66	1 056	93	15,3
Heltregulv furu	20x110/117	9,10	4	16,0	1,76	54	864	95	18,0
Heltregulv furu	20x142/135	7,40	4	16,0	2,16	48	768	104	21,8
Heltregulv furu	25x135/142	7,40	4	16,0	2,16	40	640	86	27,3
Heltregulv furu	25x155/162	6,45	4	16,0	2,48	35	560	87	31,1
Heltregulv furu	25x180/187	5,55	4	16,0	2,88	30	480	86	35,9
Heltregulv furu	30x180/187	5,55	4	16,0	2,88	24	384	69	43,1
Heltregulv furu	30x205/212	4,87	4	16,0	3,29	24	384	79	48,8
Varetekst	Dim mm.	Lm/m2	Stk bunt	Lm bunt	M2/bunt	Bunt pk	Lm/pk	M2/pk	Vekt bunt
Heltre gran	21x088/095	11,40	4	16,0	1,40	66	1 056	93	15,3
Heltre gran	28x088/095	11,40	4	16,0	1,40	66	1 056	93	20,4
Heltre gran	20x110/117	9,10	4	16,0	1,76	54	864	95	21,8
Heltre gran	25x135/142	7,40	4	16,0	2,16	40	640	86	27,3
Tekst	Informasjon								
Råstoff	Skandinavisk furu og gran								
Trefuktighet furu/gran	8,00 % +/-2,00 %								
Trefuktighet furu/gran	12,00% +/- 2,00 % (21x088/095 og 28x088/095)								
Montering	Skrus til bjekelag / tillfarer eller hellimes til fast undergulv (betong.spon, X-finier)								
	Flytende gulv, lim i langsgående not/fjær, maks 3000 mm bredde på rommet.								
Endeskjøter	Skal alltid limes med egnet lim (Casco Parkettlim)								
Monteringsanvisning	<a href="https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/tregulv/montering-tregulv/">https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/tregulv/montering-tregulv/</a>								
Gulvvarme	Kan monteres under skrudde og hellimte gulv.								
	Flytende gulv kan ikke monteres over gulvvarme.								
Festemidler	Skruer (minst A2 rustfrie) og egnet lim for montering.								
Kondisjonering	Gulvet skal kondisjoneres i 48 timer ved ca 20 grader før montering								
Relativ luftfuktighet	Anbefalt relativ luftfuktighet i rommet 40-60 % RF ved ca 20 grader.								
Overflate	Glatthøvlet/Børstet								
Farger overflatebehandlinger	<a href="https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/gulv/">https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/gulv/</a>								
Overflatebehandling	Hardvoksolje								
Vedlikehold	Osmo vask og pleiemiddel, 8016 for regelmessig rengjøring								
Dokumentasjon	<a href="https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/gulv/heltregulv-furu-arctic/">https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/gulv/heltregulv-furu-arctic/</a>								
Hjemmeside	<a href="https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/">https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/</a>								

### Ytterligere informasjon:

Kontroller at det ikke er synlige feil på gulvet før det monteres. Kontroller også farge og struktur. Dette bør gjøres i god belysning eller dagslys. Gulv fra Moelven er et naturprodukt så iboende egenskaper som kvister, årringer og fargevariasjoner er ikke feil. For å sikre en jevn fordeling av årringer, trestruktur og fargenyanser anbefaler vi at det åpnes og velges fra flere bunter før montering starter. Skadede og defekte bord bør ikke brukes eller de bør monteres på et passende sted. Alle bord som monteres på gulvet ansees som godkjent av montøren og/ eller eieren. Moelven aksepterer ikke reklamasjoner på monterte gulv. Eier har ansvar for å kontrollere undergulvets fuktighet og at det er rett. Bruk fuktsperre. Eier må innen montering sikre at alle forutsetninger i monteringsanvisningen er tilstede før gulvet monteres. Ansvar for feil tas kun om gulvet er montert og vedlikeholdt etter anvisningen.



#### Sertifisert og bærekraftig råmateriale!

Våre tregulv produseres av sertifisert og bærekraftig råmateriale, som er så kortreist som mulig. Vi bruker kun vannbaserte og miljøvennlige produkter i overflatebehandlingen. Bruk av tregulv bidrar derfor både positivt på innemiljøet, og på klimaregnskapet!