

DOP, Moelven ThermoWood

Generelt om Moelven

Moelven Danmark er totalleverandør af bæredygtige træbaseret produkter til dansk byggeri og vores mission er at give dig gode rum i træ, såvel inde som ude.

Vores vision er at skabe noget, der er smukt og funktionelt. Vi ønsker at være med til at skabe arkitektur og rum, hvor man kan nyde at være, et sted hvor man kan mærke den naturlige varme, som træ giver.

YDELSESERKLÆRING CPR1002 (DOP) MOELVEN THERMOWOOD LØSNINGER

Certifikat 1070-CPR-713

1. Entydig identifikationskode for produkttypen:

Beklædning af massiv ThermoWood Fyr 21 ± 1 mm.

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse som muliggør identificering af byggevaren i henhold til artikel 11 nr. 4:

Emballagen bliver påført CE etiket og pakkeseddel.

3. Producentens tilsigtede brugsområder for byggevaren, i overholdelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation:

Vandfast brandimprægneret ThermoWood Fyr til byggeri med et brandkrav til overfladen på B-s2,d0 eller lavere.

4. Navn, registreret varemærke og kontaktadresse til producenten i henhold til artikel 11 nr. 5:

Moelven Danmark AS
Herstedøstervej 27-29; C; Vest; 1 sal, DK-2620 Albertslund
Tlf: 4343 4800
E-mail: moelvendanmark@moelven.dk

5. Det eller de systemer for vurdering og kontrol af byggevarens konstante ydelse, som fastsat i bilag V,

System 1

6. Dersom ydelseserklæringen gælder en byggevare som omfattes af en harmoniserede standard:

DS-EN 14915 : 2013+NA: 2016, Norsk Treteknisk Institutt

NTI har vurderet produktets brandtekniske ydeevne samt udført kontrol af fabrikken. NTI har godkendt produktkontrollsystemet samt indgået aftale om årlig kontrol af produktkontrollsystemet og produktets brandtekniske ydeevne.

Certificate of constancy of performance: 1070-CPR-713

7. Angivet ydelse

Væsentlige egenskaber	Ydelse
Brandmodstand v. brandtest EN 13501-1	B-s2,d0
1. Brugsområde ift EN16755	EXT - Udendørs brug
2. Beklædningstype	WC - Udendørs på facade
3. Træsart	Fyrretræ (PNSY)
4. Biologisk holdbarhed efter DS-EN 350-2	Holdbarhedsklasse 2
5. Densitet i kg/m ³	450-600
6. Lydabsorption	0,1/0,3
7. Formaldehyd	E1
8. PCP (Pentaclorfenol)	NPD (No performance detected)
9. Vanddampmodstand	65
10. Varmeledningsevne (W/mK)	0,12

8. Ydelsen for varen som angivet i nr. 1 og 2, er i samsvar med ydelsen angivet i nr. 7.

Denne ydelseserklæring er udstedt på eget ansvar af producenten, som angivet i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne af producenten af: Thomas Lindner Nielsen, Produktchef Moelven Danmark A/S, Albertslund 05-11-2020

Moelven Danmark A/S
Telefon: +45 4343 4800
moelven@moelven.dk
www.moelven.dk

MOELVEN®