

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Moelven ColorWood

ColorWood

I Norden er der en lang og fælles tradition for at bruge gran som facadebeklædning, især fordi gran bevarer skønheden igennem sin lange levetid. Moelven ColorWood er produceret af friskkvistet gran fra vores egne værker i Värmlandstragten. Gran fra dette område har et tæt vokset ved og en særlig fiberstruktur, som blandt andet hæmmer råd og svamp. På grund af de gunstige vækstvilkår har ColorWood en højere densitet end fx den sydsvenske granbeklædning. Det betyder større styrke, bedre formstabilitet, øget modstandsdygtighed og reduceret vedligehold.

Generel vedligeholdelse

Mindst 1 gang pr. år, i sommerperioden, skal de malede flader afvaskes med sæbevand, for at fjerne støv, insekter og andre overflade forureninger som kan danne grobund for alge og skimmelvækst.

De malede overflader og konstruktionen gennemgås for skader som skal udbedres løbende.

Hjørne samlinger og endetræ inspiceres for revne dannelser, afskalninger o.l. og reparerer med maling

Reparation

Afvask det skadede område for at fjerne støv og lad det afvaskede område tørre godt.

Med en pensel påføres et lag reparationsmaling i den rette nuance.

Andet lag påføres efter malings producentens anvisninger.

MOELVEN[®]



Vedligeholdende behandling

Alle de behandlede overflader kræver vedligeholdende malebehandling efter 3-12 år, afhængigt af miljøpåvirkningen, verdenshjørnerne og den konstruktive beskyttelse.

Fjern løstsiddende maling mekanisk med børste.

Afvask facaden med sæbevand for at fjerne støv, insekter og andre overflade forureninger som kan danne grobund for alge og skimmelvækst.

Efterskyl med rent vand.

Med en pensel i god kvalitet påføres et lag maling i den rette nuance.

Såfremt det skønnes nødvendigt, kan andet lag påføres efter malings producentens anvisninger.

Al reparation og genbehandling skal udføres iht. god praksis.

Det anbefales i alle tilfælde at anvende en god kvalitetsmaling, der er kompatibel med vandbaseret akryl- eller alkydbaseret maling.

Er overfladebehandlingen nedbrudt grundet manglende vedligeholdelse, kan beklædningen med fordel nedvaskes med trærrens, inden påføring af ny maling.

Følg som udgangspunkt anvisningerne fra producenten af malingen!

Gennemgå i øvrigt dit træværk en gang årligt.

