

Kerto-S/LVL

STANDARD DIMENSJONER

Høyde	Bredde							
	36		39		45		48	
	Nobbnr.	Pr. lm.	Nobbnr.	Pr. lm.	Nobbnr.	Pris	Nobbnr.	Pr. lm.
200	25681560		26241497		26241554		25681594	
225	23508856		26241505		26241562		23508880	
250	44580022		44580037		44580060		44466762	
300	23508872		26241521		26241588		23508906	
350	44579992		44580041		44580075		44466815	
400	25681586		26241547		26241604		25681610	

Produktbeskrivelse

KERTO-S er trebaserte bjelker av parallellfinér (LVL)

- Typegodkjent iht NBI Teknisk Godkjenning nr. 2142
- Sammenlimte 3 mm tykke finérlag av gran eller furu
- Finéren er skrelt, og skjøtt med limte skråskårne skjøter
- Limet er vannfast av typen fenolhartslim
- Kerto-S har alle finérlag med fiberretningen lagt samme vei, parallelt med bjelkens lengderetning
- Tykkelser fra 27 mm til 75 mm
- Standardhøyder opp til 900 mm, maks høyde 2500 mm
- Lengder inntil 25 meter.
- Fuktinnhold fra fabrikk på ca. 10 % og vekt på ca. 500 kg/m³

Frakt:

Lagerførte dimensjoner: Frakt iht våre standard frakt- og leveringsbetingelser.

Bestillingsvarer:

Frakt iht produsentens til en hver tid gjeldende fraktsatser tillagt gjeldende spedisjonsgebyr o.l., oppgis på forespørsel.

Leveringstid:

Lagerførte dimensjoner: 2–5 dager fra bestilling.
Øvrige dimensjoner og større leveranser over 15 m³:
Normalt 4–6 uker fra bestilling, avhengig av leverandørens kapasitet.

Utvalg:

Felter merket rødt er lagerførte dimensjoner.
Lagerførte lengder i Moelv er 6,0 og 13,5 meter.
Øvrige dimensjoner og lengder over 13,5 meter er bestillingsvare.

Toleranser:

Kerto-S har følgende toleranser ved levering:

- Tykkelse: ± 2,0 mm
- Høyder = 200 mm: ± 1,5 mm
- Høyder 201- 600 mm: ± 3,0 mm
- Høyder > 600 mm: ± 0,5 %
- Lengder: ± 8,0 mm

