

S-bjelken

STANDARD DIMENSJONER

Nobbnr.	Bredde 48 mm	
	Høyde	Pris pr. lm
46819076		
44208901		
44208920		
44208973		
44209022		
44209060		

LAGERFØRTE DIMENSJONER

Nobbnr	Dimensjoner	Stk. pris	Avd.
46370164	48x250x5000		M
45475882	48x250x6000		M T
46370202	48x300x5000		M
45475916	48x300x6000		M T
46370255	48x350x7500		M T
50657925	48x400x9000		M T

M = Lagerført Moelv, T = Lagerført Trondheim

Styrke/spesifikasjon:

S-bjelken er en smal, bærende limtrebjelke, spesielt egnet for bruk i skjulte konstruksjoner som sperre- og bjelkelag. S-bjelken har styrke GL 28 C og leveres i konstruksjonskvalitet. Bjelken er nedtørket, formstabil og sterk.

Utvalg og levering:

S-bjelken leveres i en rekke standarddimensjoner. Leveringstid ca 2 uker avhengig av mengde og sesong. Lagerførte standardlengder kan leveres omgående og med samme leveringsbetingelser som for standard lagerført limtre.

Frakt:

Frakt med våre til enhver tid gjeldende kjøreruter. Annen distribusjon kan avtales. Kontakt vårt kundesenter på tlf 06123 for nærmere informasjon om kjøreruter og priser der det ikke allerede er avtalt.

Bruksområder:

S-bjelken kan benyttes i trekonstruksjoner i klimaklasse 1 og 2 i henhold til NS-EN 1995-1-1.

Toleranser:

S-bjelken har følgende dimensjonstoleranser ved et fukttinnhold på 12%:

- Bredde: + 2 mm
- Høyde: + 4 / -2 mm
- Lengde: + 2 mm for lengder mindre enn 2 meter, + 0,1% ved større lengder.

Midlere densitet er ca. 470 kg/m³.

S-bjelken leveres i plastemballerte pakker. (Enkeltpakker er ueballert)
For nærmere informasjon henvises til vårt brosjyremateriell.

