



(Produkterna nedan är sorterade med gran som är billigast överst)

Ytterpanel	Utseende	Egenskaper	Behandling & underhåll	Montering	Övrigt
▶ Moelven Bas, finsågad gran	Traditionell ytterpanel. Finns i flera olika profiler och dimensioner. Möjligt att skapa många olika stilar.	Obehandlad. Gran står emot fukt bra och har därför en bra livslängd. Formstabilitet: Hög.	Vid målning: grundfärg före montering och två lager täckfärg efter montering. Slamfärg och lasyr kan användas. Ändrä behandlas med olja, grund- och täckfärg/slamfärg/lasyr. Underhåll beror på ev vald ytbehandling.	Slå bara in spiken i nivå med träytan så det inte bildas en krater där fukt kan samlas.	Tänk på att industrimålad granpanel oftast ger bättre totalekonomi, sparar mycket tid och resultatet blir bättre och jämnare än att göra jobbet själv. 
▶ Sibirisk lärk	Svagt gula och röda färgtoner. Kvist.	Mot röta: Klass 3, måttlig beständighet. Formstabilitet: Låg.	Olja alltid ändrä. Trätvätt före oljebehandling. Obehandlad panel blir grå.	Rostfri spik eller skruv i lägst A2 kvalitet rekommenderas. Vid havsnära läge används med fördel A4 kvalitet. Förborring rekommenderas. Infästning c/c 400 mm.	Naturlig beständighet. 
▶ ThermoWood furu	Varm brun färg. Kvist.	Mot röta: Klass 2, beständig. Formstabilitet: Mycket hög.	Olja alltid ändrä. Träolja regelbundet för bibehållen färg. Obehandlad panel blir grå.	Rostfri spik eller skruv i lägst A2 kvalitet rekommenderas. Vid havsnära läge används med fördel A4 kvalitet. Förborring rekommenderas.	Ekologiskt val, formstabil och beständigt. 
▶ TermoAsk	Mörkbrun färg. Nästan utan kvistar.	Mot röta: Klass 2, beständig. Formstabilitet: Hög.	Olja alltid ändrä. Träolja regelbundet för bibehållen färg. Obehandlad panel blir grå.	Rostfri spik eller skruv i lägst A2 kvalitet rekommenderas. Vid havsnära läge används med fördel A4 kvalitet. Förborring rekommenderas.	Ekologiskt och vackert med bra egenskaper.
▶ Cederträ, finsågad	Ljusa färgtoner med variation. Nästan utan kvistar. Finsågad eller hyvlad.	Mot röta: Klass 2, beständig. Formstabilitet: Mycket hög.	Olja alltid ändrä. Träolja regelbundet för bibehållen färg. Obehandlad panel blir grå.	Rostfri spik eller skruv i lägst A2 kvalitet rekommenderas. Vid havsnära läge används med fördel A4 kvalitet. Förborring rekommenderas.	Vackert, formstabil och beständigt. 
	Cederträ, hyvlad				