



MOELVEN WOOD

Industrisortiment

Januari 2020

Goda rum

MOELVEN[®]

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VÅRA STARKASTE SEGMENT	4
SLITSKYDDSPLYWOOD.....	7
KAROSSERIPLYWOOD	9
BJÖRKPLYWOOD	10
KONSTRUKTIONS-, BYGG-, FORM- & LANTBRUKSPLYWOOD.....	12
FURUPLYWOOD.....	13
OSB	14
SPÅNSKIVOR & BOARD.....	15
FÖRPACKNINGS & EMBALLAGEPLYWOOD	17
MDF.....	18
LIMFOG, DRAGSKIVOR & LAMELL.....	21



Moelven Wood – industriförsäljning

För industriella användare av skivmaterial har Moelven Wood en avdelning med kontor i Malmö och lager i Hässleholm. Här finns sortiment och kompetens anpassat för krävande industriella användare av skivmaterial för nästan alla ändamål.

I anslutning till vårt lager har vi en formatsåg som gör oss till en flexibel leverantör som snabbt kan ta fram unika format när behovet uppstår hos kund.

Kontakta Moelven Wood Industri

Växel Industri	Telefon	010-122 50 70	order.industri@moelven.se
Jerry Oldén, Försäljningschef	Telefon	010-122 50 74	jerry.olden@moelven.se
Annie Ekstrand, Innesäljare, inköp	Telefon	010-122 50 89	annie.ekstrand@moelven.se
Magnus Svensson, Innesäljare, inköp	Telefon	010-122 50 73	magnus.svensson@moelven.se
Daniel Johansson, Innesäljare, inköp	Telefon	010-122 50 72	daniel.johansson@moelven.se
Ulf Wickman, Innesäljare, inköp	Telefon	010-122 50 76	ulf.wickman@moelven.se
Rickard Roos, Säljare Öst/Norr, produktchef plywood	Telefon	010-122 50 77	rickard.roos@moelven.se
Tomas Ramstorp, Säljare Syd	Telefon	010-122 50 78	tomas.ramstorp@moelven.se
Mikael Thorell, Säljare Väst	Telefon	010-122 50 65	mikael.thorell@moelven.se

Moelven Wood

Moelven Wood AB är en ledande leverantör av träbaserat bygg-, interiör- och skivmaterial till svensk industri och bygghandel. Bolaget utgör tillsammans med sju producerande bolag Moelven Wood i Sverige. Verksamheten baserar sig på effektiv och högkvalitativ produktion nära råvaran i bolag med lång tradition och gedigen kunskap om just sitt produktområde. Vår egen produktion kompletteras med tradingprodukter såsom övrigt skivmaterial och utvalda träslag.

Tillsammans utgör detta ett unikt sortiment av träbaserade produkter som samordnas i vårt distributionssystem genom kundcenter, distributionscentraler och transportlogistik.

Moelven Vänerply – svensk kvalitetsplywood

I vår fabrik Moelven Vänerply AB tillverkas konstruktionsplywood med dokumenterad hållfasthet för golv, tak och väggar. Här sker en ständig produktutveckling med mål att tillhandahålla plywood med innovativa produkttegenskaper och lösningar som effektiviserar byggandet.

Våra starkaste segment

Under många år har Moelven varit en stark och uppskattad samarbetspartner till flera olika delar inom svensk industri. Med vår långa erfarenhet och gedigna materialkunskap är vi en pålitlig partner som identifierar, optimerar och skräddarsyr lösningar för kundens behov.

Emballageindustrin

Moelven är en ledande leverantör av skivmateriel, färdiga lock och av mellanlägg i t.ex. OSB, björk- och granplywood och diverse boardskivor till emballage- och förpackningsindustrin.



Fordonsindustrin

Moelven levererar slitskyddsplywood, karosseriplywood och inklädningsplywood av hög kvalitet till påbyggare och fordonsinredare. Produkterna är anpassade för tung, mellan och lätt påbyggnad, släpvagn, hästtransport och bilinredning.



Husindustrin

Till svenska hustillverkare levererar vi träbaserade bygg- och inredningsprodukter. Konstruktionsvirke och skivmaterial som golvspånskivor och konstruktionsplywood till bland annat innerväggar och våtrum kompletteras med träpaneler, massiva trägolvtäckningar och lister som ger huset det lilla extra.



Snickerier och inredningsindustrin

Snickerier, möbel-, inrednings- och kökstillverkare i Sverige vänder sig ofta till oss för att hitta skivmaterial i rätt kvalitet. Finishen är oftast en mycket viktig faktor då våra kunder letar efter material till sina projekt. Vi har därför allt från en råare yta till den allra bästa kvaliteten att välja på.





Bild: Metsä



Slitskyddsplywood är uppbyggd av björk. Slityornas beläggning varierar från 117g/m² till 1600g/m². För stora krav på slitstyrka väljer man ytor med lägst 440g beläggning.

Samtliga sorter kan levereras med grå ytbeläggning.

Metsä Wood Deck



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S30406501	Deck	Björk	6,5	1220	2500	75	Wiramönstrad 120g
S30406503	Deck	Björk	6,5	1220	3660	50	Wiramönstrad 120g
S30409001	Deck	Björk	9	1220	2500	50	Wiramönstrad 120g
S30409002	Deck	Björk	9	1525	3050	50	Wiramönstrad 120g
S30412001	Deck	Björk	12	1220	2500	50	Wiramönstrad 120g
S30412002	Deck	Björk	12	1500	2500	50	Wiramönstrad 120g
S30412004	Deck	Björk	12	1525	3050	25	Wiramönstrad 120g
S30412005	Deck	Björk	12	3000	1800	25	Wiramönstrad 220g/Skarvfogad
S30412006	Deck	Björk	12	4000	1950	15	Wiramönstrad 220g/Skarvfogad
S30412018	Deck	Björk	12	5170	1960	15	220 g / Skarvfogad
S30415001	Deck	Björk	15	1220	2500	25	Wiramönstrad 120g
S30418001	Deck	Björk	18	1220	2500	25	Wiramönstrad 120g
S30418002	Deck	Björk	18	1525	3050	35	Wiramönstrad 120g
S30418004	Deck	Björk	18	4345	2100	20	Wiramönstrad 220g/Skarvfogad
S30421001	Deck	Björk	21	1525	3050	15	Wiramönstrad 120g
S30421021	Deck	Björk	21	3100	1800	12	Wiramönstrad 220g
S30424001	Deck	Björk	24	1500	2500	25	Wiramönstrad 120g
S30424002	Deck	Björk	24	1525	3050	25	Wiramönstrad 120g
S30427002	Deck	Björk	27	1500	2500	25	Wiramönstrad 120g
S30430002	Deck	Björk	30	1500	2500	20	Wiramönstrad 120g
S30430001	Deck	Björk	30	1525	3050	20	120 g
S30440002	Deck	Björk	40	1500	3050	10	120 g

Användningsområde: T.ex. lastbilsflak, personbilssläp, entresolgov och lastbryggor.

Produktionsinformation: Finsk björkplywood. Belagd på två sidor; en sida med wiramönstrad fenolfilm och en sida med slät fenolfilm. Kantförseglade.

Metsä Wood Floor 700g



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp
S30506501	Floor	Björk	6,5	1220	2530	140
S30512001	Floor	Björk	12	1220	2530	75
S30521001	Floor	Björk	21	1220	2530	45
S30524001	Floor	Björk	24	1220	2530	40
S30527001	Floor	Björk	27	1220	2530	35
S30530001	Floor	Björk	30	1220	2530	30

Användningsområde: T.ex. lastbilsflak, personbilssläp, entresolgov och lastbryggor.

Produktionsinformation: Finsk björkplywood. Belagd på två sidor; en sida med en grov wiramönstrad fenolfilm 700g och en sida med slät fenolfilm 220g. Kantförseglade.

Metsä Wood Granit



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S34409001	Granit Deck	Björk	9	1525	3050	65	Grå Wira/Film
S34409007	Granit Deck	Björk	9	1525	3650		Grå Wira/Film
S34412001	Granit Deck	Björk	12	1220	2500	75	Grå Wira/Film
S34412002	Granit Deck	Björk	12	1525	3050	50	Grå Wira/Film
S34418001	Granit Deck	Björk	18	1525	3050	35	Grå Wira/Film
S34418003	Granit Deck	Björk	18	4345	2100		Grå Wira/Film
S34435004	Granit Deck	Björk	35	1500	2500		Grå Wira/Film


Karosseriplywood fenolfilmsbelagd



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S31306503	Kaross	Björk	6,5	1200	2500	140	Brun
S31309003	Kaross	Björk	9	1200	2500	50	Brun
S31312005	Kaross	Björk	12	1500	3000	25	Brun
S31315001	Kaross	Björk	15	1500	3000	25	Brun
S31315011	Kaross	Björk	15	1200	2500	60	Brun
S31318005	Kaross	Björk	18	1200	2500	25	Brun
S31318008	Kaross	Björk	18	1500	2500	35	Brun
S31318009	Kaross	Björk	18	1500	3000	35	Brun
S31321003	Kaross	Björk	21	1200	2500	25	Brun
S31321009	Kaross	Björk	21	1500	3000	30	Brun
S31324001	Kaross	Björk	24	1200	2500	40	Brun
S31324003	Kaross	Björk	24	1500	3000	25	Brun
S31324008	Kaross	Björk	24	1500	2600	25	Brun
S31327001	Kaross	Björk	27	1200	2500	35	Brun
S31330001	Kaross	Björk	30	1200	2500	30	Brun

Användningsområde: T.ex. lastbilslämmar, hästtransportvagnar, lanbruksbyggnader och betongformar.
 Produktinformation: Finsk björkplywood. Belagd på två sidor med fenolfilm. Kantförseglade.

Karosseriplywood Flex



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S31306522	Flex	Björk	6,5	1200	2500	140	Vit
S31306523	Flex	Björk	6,5	1525	3050	90	Vit
S31309057	Flex	Björk	9	1200	2500	100	Vit
S31309058	Flex	Björk	9	1525	3050	65	Vit
S31312074	Flex	Björk	12	1200	2500	50	Vit
S31312067	Flex	Björk	12	1525	3050	50	Vit
S31315015	Flex	Björk	15	1525	3050	40	Vit
S31318042	Flex	Björk	18	1200	2500	30	Vit
S31318041	Flex	Björk	18	1525	3050	30	Vit
S31321033	Flex	Björk	21	1525	3050	30	Vit

Användningsområde: Sidoväggar i lastbilar och släpvagnar, innerväggar i skåpbilar, parkmöbler, butiks-, köks och badrumsinredningar, hästtransportvagnar och möbler.
 Produktionsinformation: Finsk björkplywood. Belagd på båda sidor med en speciell thermoplast.

Inredningsplywood för lätta transportfordon



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S35004007	Karosseriplywood	Poppel	4	3050	1525	90	Grå-vit kristall
S35008008	Van Floor	Poppel	8	2520	1630	50	Grå, rombmönster
S35008004	Van Floor	Poppel	8	3120	1840	100	Grå, rombmönster

Användningsområde: För väggar, tak och golv i lätta transportbilar.


Kvalitet

S: För ytor som skall målas, fanéras eller beläggas med t.ex. laminat.

BB: Hel men lagad yta.

WG: Är lämplig för ändamål där ytans utseende är av ringa betydelse.

Metsä Wood björkplywood



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S31504008	Metsä Björkplywood	BB/WG	4	1220	2530	120	Exteriörlimmad
S31504002	Metsä Björkplywood	BB/WG	4	3050	1525	75	Exteriörlimmad
S31506505	Metsä Björkplywood	BB/WG	6,5	1525	3050	90	Exteriörlimmad
S31506506	Metsä Björkplywood	S/BB	6,5	1220	2440	140	Exteriörlimmad
S31506510	Metsä Björkplywood	BB/WG	6,5	1220	2530	140	Exteriörlimmad
S31509005	Metsä Björkplywood	BB/WG	9	1525	3050	65	Exteriörlimmad
S31509007	Metsä Björkplywood	S/BB	9	1525	3050	65	Exteriörlimmad
S31509008	Metsä Björkplywood	BB/WG	9	1220	2610	65	Exteriörlimmad
S31509012	Metsä Björkplywood	S/BB	9	1220	2440	100	Exteriörlimmad
S31512005	Metsä Björkplywood	BB/WG	12	1525	3050	50	Exteriörlimmad
S31512014	Metsä Björkplywood	S/BB	12	1220	2440	75	Exteriörlimmad
S31512015	Metsä Björkplywood	S/BB	12	1525	3050	50	Exteriörlimmad
S31512020	Metsä Björkplywood	BB/WG	12	1220	2530	75	Exteriörlimmad
S31515003	Metsä Björkplywood	BB/WG	15	1220	2440	35	Exteriörlimmad
S31515010	Metsä Björkplywood	S/BB	15	1220	2440	60	Exteriörlimmad
S31515011	Metsä Björkplywood	S/BB	15	1525	3050	40	Exteriörlimmad
S31518005	Metsä Björkplywood	BB/WG	18	1525	3050	35	Exteriörlimmad
S31518008	Metsä Björkplywood	BB/WG	18	1220	2530	30	Exteriörlimmad
S31518009	Metsä Björkplywood	S/BB	18	1220	2440	50	Exteriörlimmad
S31518012	Metsä Björkplywood	S/BB	18	1525	3050	35	Exteriörlimmad
S31521001	Metsä Björkplywood	S/BB	21	1220	2440	45	Exteriörlimmad
S31521005	Metsä Björkplywood	BB/WG	21	1525	3050	30	Exteriörlimmad
S31521007	Metsä Björkplywood	BB/WG	21	1220	2500	30	
S31524006	Metsä Björkplywood	BB/WG	24	1220	2500	40	Exteriörlimmad
S31524007	Metsä Björkplywood	S/BB	24	1220	2440	40	Exteriörlimmad
S31527003	Metsä Björkplywood	BB/WG	27	1200	2500	35	Exteriörlimmad
S31530003	Metsä Björkplywood	BB/WG	30	1220	2440	30	Exteriörlimmad
S31530009	Metsä Björkplywood	S/BB	30	1220	2440	30	Exteriörlimmad

Användningsområde: T.ex. inredningar och allehanda snickerier som lådbottnar, ryggar i skåp och hyllor m.m.

Produktionformation: Finsk björkplywood, obehandlad.

Övrig björkplywood



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S31604001	Björkplywood	B/BB	4	1525	1525	100	Interiörlimmad
S31606004	Björkplywood	C/C	6	1525	1525	65	Interiörlimmad
S31606064	Björkplywood	CP/CP	6	1525	1525	65	Interiörlimmad
S31608001	Björkplywood	C/C	8	1525	1525	50	Interiörlimmad
S31609001	Björkplywood	B/BB	9	1525	1525	44	Interiörlimmad
S31609002	Björkplywood	BB/BB	9	1525	1525	44	Interiörlimmad
S31609029	Björkplywood	CP/CP	9	1525	1525	44	Interiörlimmad
S31612002	Björkplywood	BB/BB	12	1525	1525	33	Interiörlimmad
S31612010	Björkplywood	CP/CP	12	1525	1525	33	Interiörlimmad
S31615001	Björkplywood	B/BB	15	1525	1525	26	Interiörlimmad
S31615002	Björkplywood	BB/BB	15	1525	1525	26	Interiörlimmad
S31615016	Björkplywood	CP/CP	15	1525	1525	26	Interiörlimmad
S31618001	Björkplywood	B/BB	18	1525	1525	22	Interiörlimmad
S31618002	Björkplywood	BB/BB	18	1525	1525	22	Interiörlimmad
S31618010	Björkplywood	CP/CP	18	1525	1525	22	Interiörlimmad
S31621002	Björkplywood	BB/BB	21	1525	1525	20	Interiörlimmad
S31604005	Björkplywood	B/BB	4	2440	1220	100	Exteriörlimmad
S31606005	Björkplywood	B/BB	6	2440	1220	65	Exteriörlimmad
S31606006	Björkplywood	BB/BB	6	2440	1220	65	Interiörlimmad
S31606009	Björkplywood	C/C	6	2440	1220	65	Exteriörlimmad
S31606022	Björkplywood	C/C Skarv	6	2800	1525	65	Exteriörlimmad
S31606065	Björkplywood	C/C	6	1200	800	150	Interiörlimmad
S31606068	Björkplywood	C/C	6	800	600	300	Exteriörlimmad
S31608010	Björkplywood	C/C Skarv	8	2800	1525	50	Exteriörlimmad
S31608011	Björkplywood	C/C	8	2440	1220	50	Exteriörlimmad
S31609005	Björkplywood	B/BB	9	2440	1220	44	Exteriörlimmad
S31609012	Björkplywood	BB/BB	9	2440	1220	44	Exteriörlimmad
S31612005	Björkplywood	B/BB	12	2440	1220	33	Exteriörlimmad
S31612006	Björkplywood	B/BB	12	2440	1220	33	Exteriörlimmad
S31615005	Björkplywood	B/BB	15	2440	1220	26	Exteriörlimmad
S31618005	Björkplywood	B/BB	18	2440	1220	22	Exteriörlimmad
S31618023	Björkplywood	C/C	18	2440	1220	22	Exteriörlimmad
S31621005	Björkplywood	B/BB	21	2440	1220	19	Exteriörlimmad
S31621006	Björkplywood	BB/BB	21	2440	1220	20	Interiörlimmad

Användningsområde: T.ex. inredningar och ellehanda snickerier som lådbottnad, ryggar i skåp och hyllor m.m.
 Produktionformation: Alla fanér av björk.

Konstruktionsplywood Vänerply K20/70



Fabrikens tillverkningskontroll Nr. 0402-CPR-169002. Certifikat nr 3032/78

Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S301090V113201	Vänerply K20/70	C+/C	9	2400	1200	80	putsad
S301120V315201	Vänerply K20/70	C+/C	12	2500	1200	60	putsad
S301150V345100	Vänerply K20/70	C/C	15	2500	900	50	oputsad
S301150V315201	Vänerply K20/70	C+/C	15	2500	1200	50	putsad
S301180V115120	Vänerply K20/70	TG2 C/C	18	2400	1200	40	oputsad
S301180V315201	Vänerply K20/70	C+/C	18	2500	1200	40	putsad
S301210V117120	Vänerply K20/70	TG2 C/C	21	2400	1200	35	oputsad
S301210V317201	Vänerply K20/70	C+/C	21	2500	1200	35	putsad
S301240V319201	Vänerply K20/70	C+/C	24	2500	1200	30	putsad

Användningsområde: Vid all byggnation och konstruktion med krav på dokumenterade egenskaper t.ex. som förstärkningsskiva bakom gips. Även till allehanda snickeri- och emballageändamål.

Byggplywood Vänerply



Fabrikens tillverkningskontroll Nr. 0402-CPR-169002. Certifikat nr 3032/78

Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S302120V275000	Vänerply Bygg		12	2500	300	240	III/III
S301150V375100	Vänerply K20/70	C/C	15	2500	300	200	C/C, oputsad

Användningsområde: Till snickeri, emballage och tillfälliga avskärmningar.

Formplywood



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Anmärkning
S30309006	Karosseriptywood	Filmbelagd	9	2500	1250	Brun
S30312082	Karosseriptywood	Filmbelagd	12	2500	1250	Brun
S30315004	Karosseriptywood	Filmbelagd	15	2500	1250	Brun
S30318005	Karosseriptywood	Filmbelagd	18	2500	1250	Brun
S30321009	Karosseriptywood	Filmbelagd	21	2500	1250	Brun
S30324005	Karosseriptywood	Filmbelagd	24	2500	1250	Brun
S30330002	Karosseriptywood	Filmbelagd	30	2500	1250	Brun

Användningsområde: T.ex. vägg och valvformar.

Produktinformation: Formplywood av finsk björkplywood. Ytbeläggning 120g fenolhartsimpregnerad film på båda sidor. Kantförseglade.

Lantbruksplywood



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S31209001	Lantbruksplywood	Björk	9	1200	2500	65	Gul/Brun
S31209003	Lantbruksplywood	Björk	9	1200	3000	65	Gul/Brun

Användningsområde: T.ex. väggbeklädnad i stallbyggnader.

Produktinformation: Finsk Björkplywood. Exteriörlimmad. Belagd på två sidor; en sida gulfenolfilm 167g, en sida mörkbrun fenolfilm 120g. Kantförseglade.

STANDARD KVALITET:

B/X: Hel framsida, sämre baksida.

BB /X: Lagad/pluggad framsida, sämre baksida.

LIMNING: Exteriör (WBP). Limningen uppfyller kravet för E1.

Furuplywood



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S31704002	Furuplywood	B/X	4	2500	1200	100	Exteriörlimmad
S31707002	Furuplywood	B/X	7	2500	1200	60	Exteriörlimmad
S31710002	Furuplywood	B/X	10	2500	1200	40	Exteriörlimmad
S31712002	Furuplywood	B/X	12	2500	1200	35	Exteriörlimmad
S31715002	Furuplywood	B/X	15	2500	1200	30	Exteriörlimmad
S31718004	Furuplywood	BB/X	18	2500	1200	25	Exteriörlimmad
S31718033	Furuplywood	B/X	18	2500	1200	25	Exteriörlimmad
S31720002	Furuplywood	B/X	20	2500	1200	20	Exteriörlimmad

Användningsområde: Allehanda snickeriändamål.

Spårad Furuplywood



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S33712001	Spårad Furuplywood	Spårad 100mm/cc	12	2440	1220	80	Falsade långsidor, Ext limmad

Användningsområde: T.ex. portar, gavelspetsar eller fasader på fritidshus, förrådsbyggnader etc.

OSB/3 Contifinish



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S33209001	OSB/3 Eco	Superfinish	9	2500	1250	72	Formaldehydfritt Lim
S33211007	OSB/3 Eco	Superfinish	11	2500	1200	60	Formaldehydfritt Lim
S33211008	OSB/3 Eco	Superfinish	11	900	2500	60	Formaldehydfritt Lim
S33211009	OSB/3 Eco	Superfinish	11	2700	1200	60	Formaldehydfritt Lim
S33215001	OSB/3 Eco	Superfinish	15	2500	1250	47	Formaldehydfritt Lim
S33218001	OSB/3 Eco	Superfinish	18	2500	1250	39	Formaldehydfritt Lim
S33222001	OSB/3 Eco	Superfinish	22	2500	1250	32	Formaldehydfritt Lim

Användningsområde: T.ex. väggbeklädnader, skiva bakom gips, förpackningar, möbelstommar och skyltar.

Produktinformation: OSB/3 har dokumenterade egenskaper i enligt gällande CE-normer. Superfinish innebär en mer glatt och fuktålig yta.

Wafertex fasadskiva



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp
S33611001	Wafertex	Grundmålad, spårad OSB	11	2440	1220	80
S33611003	Wafertex	Grundmålad, spårad OSB	11	3050	1220	80

Användningsområde: T.ex. portar, gavelspetsar eller fasader på fritidshus, förrådsbyggnader etc.

Produktinformation: OSB-skiva med präglat yta liknande brädstruktur. Grundmålad med alkydfärg och exteriörlimmad.



Spånskivor



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S32010001	Spånskiva Bygg	P1	10	2500	1200	66	
S32012001	Spånskiva Bygg	P1	12	2500	1200	60	
S32016001	Spånskiva Bygg	P1	16	2500	1200	40	
S32019005	Spånskiva Bygg	P1	19	2500	1200	36	
S32022001	Spånskiva Bygg	P1	22	2500	1200	30	
S32010003	Spånskiva	P2	10	2650	2070	62	
S32012019	Spånskiva	P2	12	2650	2070	54	
S32016005	Spånskiva	P2	16	2650	2070	40	
S32019017	Spånskiva	P2	19	2800	2070	34	
S32022008	Spånskiva	P2	22	2650	2070	31	
S32025002	Spånskiva	P2	25	2650	2070	26	

Användningsområde: Allehanda byggnadsarbeten.

Produktioninformation: Byggskiva, anpassad till såväl professionella användare som GDS-sektorn.

Golvspånskivor



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S32122031	ContiFloor	P6	22	1820	620	32	TG4
S32122071	ContiFloor	P6	22	2420	620	32	TG4

Användningsområde: Golvspånskivor för nybyggnation och renovering.

Produktinformation: Golvspånskiva. Not och spont på 4 sidor.

Spånskivor Melaminbelagda



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S32110015	Spånskiva Melaminbelagd	Vit SM	10	2800	2070	50	Slät
S32112028	Spånskiva Melaminbelagd	Vit SM	12	2650	2070	46	Slät
S32116063	Spånskiva Melaminbelagd	Vit SM	16	2800	2070	34	Slät
S32116067	Spånskiva Melaminbelagd	Vit PE	16	2800	2070	34	Präglad
S32119025	Spånskiva Melaminbelagd	Vit SM	19	2800	2070	28	Slät
S32119027	Spånskiva Melaminbelagd	Vit PE	19	2800	2070	28	Präglad
S32119019	Spånskiva Melaminbelagd	Svart PE	19	2800	2070	28	Präglad

Hyllplan av spånskivor - Melaminbelagda



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S32218001	Hyllplan	Vit	18	2480	300	60	Kantlist 4 sidor
S32218002	Hyllplan	Vit	18	2480	400	60	Kantlist 4 sidor
S32218004	Hyllplan	Vit	18	2480	600	60	Kantlist 4 sidor

Användningsområde: Hyllplan m.m.

Produktinformation: Vit melaminbeläggning 105g på två sidor. Kantlist 4 sidor.

Snickeriboard



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S32403201	Oljehärdad Lion	Impregnerad	3	2440	1220	150	
S32403203	Hard Board Lion	Standard	3	2440	1220	150	
S32403206	Lackboard Lion	Vit	3	2440	1220	150	NCS-S 0502-Y
S32404801	Oljehärdad Lion	Impregnerad	4,8	2440	1220	75	
S32406001	Oljehärdad Lion	Impregnerad	6	2440	1220	50	
S32406006	Board	Standard	6	3050	1200	50	

Användningsområde: Enklare byggnationer, emballage snickerier m.m.

Produktinformation: Miljövänlig träfiberprodukt.

Täck- och Emballageboard



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S32403019	Packingboard Lion	Basic	2,7	2440	1220	150	
S32402702	Packingboard Lion	Basic	2,7	3050	1220	150	
S32502812	Industriboard	Industrikvalitet	2,8	745	545	150	1 brutet hörn
S32502805	Industriboard	Industrikvalitet	2,8	800	600	150	
S32502810	Industriboard	Industrikvalitet	2,8	1145	745	150	2 brutna hörn
S32502804	Industriboard	Industrikvalitet	2,8	1200	800	150	
S32505007	Industriboard	Industrikvalitet	5	2440	1220	75	

Användningsområde: Enklare byggnationer, emballage snickerier m.m.

Produktinformation: En enklare board där kvalitetskraven är lägre.

Förpacknings & Emballageplywood




Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S34106001	Plywood	C+/C	6	800	600	380	5-ply
S34106002	Plywood	C+/C	6	800	1200	190	5-ply
S34109029	Plywood	C/C	9	800	1200	100	5-ply
S34109030	Plywood	C/C	9	800	600	200	5-ply

Mdf-board är en medelhård träfiberskiva

Lagerförs från 3mm till 50mm

Vi kan även offerera övriga typer av MDF/HDF såsom t.ex. V313.

MDF



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp
S32603001	MDF	Standard	3	2440	1220	240
S32603002	MDF	Standard	3	2440	1830	240
S32603005	MDF	Standard	3	3050	1220	240
S32604001	MDF	Standard	4	2440	1220	180
S32604003	MDF	Standard	4	3050	1220	180
S32604004	MDF	Standard	4	2440	1830	180
S32606026	MDF	Standard	6	2800	2070	108
S32606040	MDF	Standard	6	2440	1220	125
S32608026	MDF	Standard	8	2800	2070	60
S32608027	MDF	Standard	8	2440	1220	80
S32610035	MDF	Standard	10	2800	2070	64
S32610060	MDF	Standard	10	2440	1220	60
S32612032	MDF	Plus	12	2800	2070	54
S32612047	MDF	Standard	12	3050	1220	54
S32612079	MDF	Standard	12	2440	1220	54
S32616082	MDF	Plus Extra	16	2800	2070	20
S32616085	MDF	Standard	16	3050	1220	20
S32616086	MDF	Plus Extra	16	2450	1220	34
S32619035	MDF	Standard	19	3050	1220	40
S32619066	MDF	Plus Extra	19	2800	2070	20
S32619091	MDF	Plus Extra	19	2450	1220	20
S32622036	MDF	Standard	22	2800	2070	28
S32625031	MDF	Plus	25	2800	2070	25
S32625040	MDF	Standard	25	2440	1220	25
S32628032	MDF	Plus	28	2800	2070	20
S32630042	MDF	Standard	30	2440	1220	22
S32632027	MDF	Standard	32	2800	2070	20
S32638032	MDF	Standard	38	2800	2070	15
S32650003	MDF	Standard	50	2800	2070	10

Användningsområde: Möbler, inredning och snickerier.

Produktinformation: Träfiberskiva bestående av defirerad sammanlimmad träflis.

MDF Genomfärgad



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp
S32912001	MDF Svart	Genomfärgad Svart	12	2440	1220	60
S32916009	MDF Svart	Genomfärgad Svart	16	2440	1220	45
S32919003	MDF Svart	Genomfärgad Svart	19	2440	1220	40
S32922001	MDF Svart	Genomfärgad Svart	22	2440	1220	32

MDF Grundfolierad



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Anmärkning
S32816007	MDF Melamin	Vit 0004	16	2800	2070	Grundfolierad 2-sidor
S32819006	MDF Melamin	Vit 0004	19	2800	2070	Grundfolierad 2-sidor

MDF Exteriörlimmad



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp
S33006001	MDF	Exteriör	6	2440	1220	100
S33009001	MDF	Exteriör	9	2440	1220	100
S33012001	MDF	Exteriör	12	2440	1220	60
S33015001	MDF	Exteriör	15	2440	1220	48
S33018002	MDF	Exteriör	18	2440	1220	40
S33022001	MDF	Exteriör	22	2440	1220	32
S33025002	MDF	Exteriör	25	2440	1220	28

Användningsområde: Diverse snickerier med krav på vattenfast lim.

MDF Spårad



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S33109004	MDF Spårad	Spårad längs	9	2440	1220	59	Böjbar
S33109001	MDF Spårad	Spårad tvärs	9	1220	2440	59	Böjbar

HDF Lackad



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Anmärkning
S32803002	HDF Lackad	Vit	3	2800	2070	Lackad 2-sidor

Fanerad MDF



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd
S32704001	Fanerad MDF	Ask A/R	4	2440	1220
S32704008	Fanerad MDF	Björk A/R	4	2440	1220
S32704009	Fanerad MDF	Ek A/R	4	2440	1220
S32704011	Fanerad MDF	Valnöt A/R	4	2440	1220
S32706003	Fanerad MDF	Ask A/B	6	2440	1220
S32706004	Fanerad MDF	Ek A/B	6	2440	1220
S32713001	Fanerad MDF	Ask A/B	13	2440	1220
S32713009	Fanerad MDF	Ek A/B	13	2440	1220
S32713013	Fanerad MDF	Björk A/B	13	2440	1220
S32716005	Fanerad MDF	Ask A/B	16	2440	1220
S32716008	Fanerad MDF	Björk A/B	16	2440	1220
S32716011	Fanerad MDF	Ek A/B	16	2440	1220
S32719010	Fanerad MDF	Björk A/B	19	2440	1220
S32719011	Fanerad MDF	Ek A/B	19	2440	1220
S32719012	Fanerad MDF	Ask A/B	19	2440	1220
S32719015	Fanerad MDF	Bok A/B	19	2440	1220
S32719016	Fanerad MDF	Valnöt A/B	19	2440	1220
S32723010	Fanerad MDF	Ek A/B	23	2440	1220
S32726001	Fanerad MDF	Ek A/B	26	2440	1220

Produktinformation: Faner 0,7 mm. 4 mm A/Redwood. Övriga tjocklekar A-faner/B-faner.

Masterflex



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp
S32700601	Masterflex	Ek	0,6	2500	1220	10
S32700602	Masterflex	Björk	0,6	2500	1220	10
S32700603	Masterflex	Sapeli/Mahogny	0,6	2500	1220	10
S32700610	Masterflex	Amerikansk Valnöt	0,6	2500	1220	10
S32700606	Masterflex	Ask	0,6	2500	1220	10

Knivskurna fanér 0,6mm. Ligger på impregnerat papper som bärare.

Verna Ideal




Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S33110001	MDF	Brandskyddsmålad NCS S 0502-Y	10	1220	620	80	Brandklass B-s1,d0*

*För att uppfylla brandskyddskravet ska monteringsinstruktioner följas.

Användningsområde: Verna Ideal är godkänd att användas i Br1-byggnader till exempel flervåningshus med fler än 2 våningar och/eller där det kan finnas brandkrav på grund av verksamhetsklassen.

Limfog



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S33820031	Limfog Furu	B/C-kvalitet	18	2500	300	30	Fasade långsidor, helstav
S33820033	Limfog Furu	B/C-kvalitet	18	2500	600	30	Fasade långsidor, helstav
S33828031	Limfog Furu	B/C-kvalitet	28	2500	600	24	Fasade långsidor, helstav
S33818055	Limfog Ek	B/C-kvalitet	18	2500	300	30	Fingerskarvad
S33818057	Limfog Ek	B/C-kvalitet	18	2500	600	30	Fingerskarvad
S33820013	Limfog Ek	A/B-kvalitet	20	4560	625	5	Fingerskarvad
S33830007	Limfog Ek	A/B-kvalitet	30	4560	625	5	Fingerskarvad
S33840028	Limfog Ek	A/B-kvalitet	40	4560	625	5	Fingerskarvad
S33827003	Limfog Bok	A/B-kvalitet	27	5000	510	1	Fingerskarvad, 1-längs, Oljad
S33830053	Limfog Ask	A/B-kvalitet	30	4560	625	5	Fingerskarvad

Dragskiva



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp	Anmärkning
S33812001	Dragskiva	Bokfanér	12	2050	590	50	Draglist i massiv bok
S33816001	Dragskiva	Bokfanér	16	2050	590	50	Draglist i massiv bok
S33819001	Dragskiva	Bokfanér	19	2050	590	50	Draglist i massiv bok

Lamell



Art nr	Benämning	Utförande	Tjocklek	Längd	Bredd	Ant/förp
S33916004	Lamell AI	B/BB-kvalitet	16	1250	2500	40
S33918002	Lamell AI	B/BB-kvalitet	18	1250	2500	35
S33922002	Lamell AI	B/BB-kvalitet	22	2500	1250	25

Certifiering

CE



Moelven Woods produkter är CE-märkta enligt CPR. Alla prestandadeklarationer finns på vår hemsida.

De byggprodukter som går under CPR (Byggproduktsförordningen) och som säljs i Sverige ska ha prestandadeklaration och vara CE-märkta. Detta är en EU-lag som alla tillverkare/leverantörer måste följa. Moelven Wood har detta på konstruktionsvirke, yttepanel, interiörpanel, trägolv och skivmaterial.

PEFC™ - FSC®



Märket för
ansvarfullt skogsbruk
FSC® C115128

Moelven Wood är certifierade enligt PEFC™ och FSC®. Certifierade varor levereras mot förfrågan.

FSC®-certifikatet omfattar trävaror av gran, furu, lärk samt delar av vårt skivsortiment (Vänerply plywood, MDF, OSB, board och spånskivor). PEFC™-certifikatet omfattar i stort sett hela vårt sortiment. PEFC™ och FSC® är två olika internationella system för certifiering av skogsbruk och spårbarhet. Målet är att främja uthålligt skogsbruk med balans mellan de tre stora aspekterna: Skogsproduktion – Miljövård – Sociala intressen.



Miljö

Miljöansvar är en viktig del i Moelvens bidrag till samhällsutveckling. De flesta av Moelvens produkter är helt baserade på trä, vilket bidrar till ett smart miljöval och en hållbar utveckling för såväl konsument som samhälle. Vår verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015 (certifikatsnummer 0069748-00).

Vår Miljöpolicy

Moelven följer tillämpliga lagar och föreskrifter samt de regler som berör verksamheten. Där så är möjligt strävar man efter att överträffa ställda krav. Moelven arbetar för en hållbar samhällsutveckling samt för att förbättra verksamhetens påverkan på den inre och yttre miljön. Moelvens träindustri använder förnybara och naturliga råvaror som kommer från skogen. Genom sin certifierade råvaruförsörjning säkerställer Moelven råvarornas spårbarhet och att de kommer från ett hållbart skogsbruk.

I det dagliga arbetet sker optimering av energianvändning, minimering av transporter, reduktion av kemikalier och utsläpp till luft, vatten och mark från verksamheten genom ständiga förbättringar inom verksamhetens olika led.

För Moelven som industrikoncern är det viktigt att vara en ledande aktör inom branschen när det gäller miljöhänsyn och en hållbar samhällsutveckling.





Moelven Wood AB, Derbyvägen 24, 21235 Malmö
Tel: 010-122 50 70
E-post: order.industri@moelven.se

www.moelven.se

