



NYHET:

Kuldebrofri etterisolering av vegg med Iso3 100

– enkel oppgradering til dagens krav!

Etterisolering av 70/80-tallshus

Iso3 100 er todelt, med en treflens som vender ut + polyuretanflens. Den skrues på opprinnelig stenderverk og bryter alle kuldebroer i en operasjon.

- Gir TEK 17 kvalitet på 98 mm vegg (U-verdi 0,18)
- Gir passivhuskvalitet på 148 mm vegg (u-verdi 0,15).
- Kan brukes på mur- og massivtrevegger
- Kan brukes på sperretak

www.iso3.no

Levering: Iso3 100 kommer i standardlengder på 3,0 m.
Leveringstid vil være inntil 10 virkedager fra lager på Moelv. Tlf 63 95 97 50

Fremgangsmåte:

- Eksisterende kledning, lekter/sløyfer fjernes
- Iso3 100 skrues m 6 x 160 mm skruer på original asfalt vindtett/papp, på bakenforliggende stendere
- Isolering med 100 mm mineralull, c/c 600 mm
- Ny asfalt vindtett eller annen vindsperre
- Nye vinduer festes m/brakett til opprinnelige stendere
- Sløyfer/lekter + ny heftig Moelven-kledning